

格务GOAL品牌M5SN-AA无源直流信号隔离器

产品名称	格务GOAL品牌M5SN-AA无源直流信号隔离器
公司名称	江苏格务电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	输入:DC 4~20mA 输出:DC 4~20mA
公司地址	连云港市连云区中山西路1号汇鸿精英国际大厦505室
联系电话	0518-81068168 17751698130

产品详情

江苏格务电气自动化设备有限公司专业生产M5系列信号隔离器

M5SN-AA无源直流信号隔离器

输入电流：A：DC 4~20mA；DC 0~20mA

输出电流：A：DC 4~20mA；DC 0~20mA

定货说明 指定型号和附加码（例：一入一出：M5SN-AA）

特定输入、输出范围详细填写(代码Z和0)

特点：

直流信号输入隔离器，将各种输入的直流信号经隔离滤波处理，转换成所需的标准过程信号输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源之间光耦全隔离，比电磁隔离更加灵敏。解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。在工业现场与各种温度、压力、液位、流量变送器等配套，完成取回参数信号、隔离转换输出的工作，并对PLC、变频器、DCS系统等起保护作用。

模块化表芯设计，无需做任何调整

隔离与变送一体，输入/输出/电源之间电磁全隔离器

高品质进口元器件；低功耗、低温漂、高精度

体积小巧，标准DIN35导轨安装，方便快捷

性能稳定可靠，可完全替代进口产品

CE认证

以成功运行于钢铁、铝业、石化、电力、水处理、冶金、除尘、环保、等行业。

我公司的隔离器在烧结及高炉等项目上的良好运行，已成为各大设计院设计师们的首选产品！

注意事项 建议连接线使用屏蔽线，且电源线、输入线和输出线相互分离
使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在，海拔高度小于2500米

产品出厂时已调好零点和精度，请勿随意调整

技术指标：

精度等级： $\pm 0.1\%$

功 耗： 0.125W

温度系数： $\pm 0.015\%$

响应时间：常规350ms,快速响应为25ms

绝缘电阻： 100M 、500V DC

隔离强度：2000VAC 1min(输入对输出对电源对地)

电 源：24VDC $\pm 10\%$ ，波纹 10%P-P

工作温度：-5 ~ 55

工作湿度： 93%RH

负载能力：电流输出 500 ，电压输出 2000

安装方式：DIN导轨

接线方式：M3.5螺钉接线端子

外壳材料：耐火树脂

尺 寸：W25 × H94 × D41

重 量：70g

电话：0518-81068168 17751698130

欢迎您来电、来函咨询，价格从优！