

冷热冲击试验机 液体式冷热冲击试验机 冷热冲击试验机招商代理

产品名称	冷热冲击试验机 液体式冷热冲击试验机 冷热冲击试验机招商代理
公司名称	东莞市元耀电子科技有限公司
价格	136000.00/台
规格参数	品牌:元耀 型号:YTST-021-65-LW , YIST-041-65-LW 类型:冷热冲击试验机
公司地址	东莞市长安镇厦边大道61号C栋二楼
联系电话	8676986245189 13553836725

产品详情

应用行业:

适用于航空、军工、舰船、电工、电子、仪器仪表；医疗器械；民用核能；高等院校；科研实验所；商检仲裁、技术监督部门；建材陶瓷；石油化工等产品、整机及零部件的高低温冲击试验。

产品特点：

液体式冷热冲击试验箱适合：电子芯片ic、pcb、半导体陶磁及高分子材料之物理性变化试验。

高低温液体槽内采用强迫搅拌对流方式。

液体式冷热冲击试验箱采用全自动上下左右位移机构移动试料篮至预热、预冷槽，往返冲击方式。

热煤油采用单一相同液体 garden d02ts 于高低温槽内，降低经常换液体之成本。

液体式冷热冲击试验箱采用原装大型液晶lcd (320 x 240 dots) 中文/英文显示温度可程式微计算机控制器。

本设备配合现场需要，可选择水冷或气冷之冷却方式。

本冷热冲击机构移动时间为10秒。

技术规格：

型号	ytst-021-65-lw	yist-041-65-lw
模式	样品篮架	
内箱尺寸(mm)	200 × 350 × 300 × 2bath	260 × 350 × 400 × 2bath
升温时间	120分钟内，室内温度 ~ 150	
降温时间	120分钟内，室内温度 ~ -65	
预冷/预热温度范围	-75.00 ~ 00.00 / +600.00 ~ 160.00	
温度冲击范围	-65.00 ~ 00.00 / +600.00 ~ 150.00	
测试时间	5min	5min
转换时间	大约10秒	
解析精度	0.1 / 1 min	
波动度	± 0.2	
试样篮尺寸(mm)	10 × 18 × 20	16 × 18 × 20
试样重量	1c 2kg	1c 5kg
控制器	1p	
电源	ac 1 220v ; 3 380v 60/50hz	

公司优势：

- 1、产品扎实的结构设计，美观大方的外型涂装，安全坚固的产品质量。
- 2、自设有钣金部、雷射切割部、粉体涂装部；完整的制程作业可确保质量。
- 3、广泛的客户应用层面，多年烤箱制作经验，可以提供客户各种烘烤建议参考。
- 4、完整的图面建文件，充足的零件库存，可使客户长久得到保障及维修。
- 5、各种自动化制程的搭配经验；可提供客户上下工程的配合。
- 6、洁净、均匀分布、省电、耐用、稳定的产品质量；可提高制程良率并降低成本。

供应液体式冷热冲击试验箱 气体式冷热冲击箱 快速高低交变试验箱

东莞市元耀电子科技有限公司，是一家专业从事环境试验检测仪器研究开发与生产、销售的专业公司。设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使公司产品在同行中始终处于领先地位。产品已广泛应用于科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车、摩托车等企事业单位，提供gb、iec、din等标准相对应的技术参数制作各类可靠性环境试验设备。 产品包括：恒温恒湿试验箱/盐水喷雾试验机/高温试验机/低温试验机/高低温试验机/大型环境试验设备/老化试验箱/防水试验箱/精密干燥试验机/真空干燥箱/高低温冲击试验机/紫外光加速老化试验机/防尘试验机/换气式老化试验机/砂尘试验箱/冷冲击试验箱/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/气臂式跌落试验台/电磁式高频振动试验机/电脑控制振动台/温湿度振动三综合试验机/温度快速变化试验机等。 公司秉怀“检测，提高”的理念，不断开发满足企业检测需求的高质量产品，全力为提高客户产品的质量服务。

温馨提示：非标产品可依据客户要求尺寸定做,满足客户要求。

产品免费送货上门，一年内保修，赠送易坏、易损零部件。尊敬的客户，您好！非常感谢您对我们公司的关注与支持，有关环境试验箱的大概参数和如上，如果您想了解更新详细的参数，请联系我们，非常期待您的来电，谢谢！

联系人：胡小姐

手机：15071673473

传真：0769-86245990

qq：3325993821

邮箱：3325993821@qq.com