

箱式淋雨试验箱 防水淋湿试验装置 沙尘试验箱

产品名称	箱式淋雨试验箱 防水淋湿试验装置 沙尘试验箱
公司名称	东莞市华通仪器设备有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华通 型号:HT
公司地址	东莞广东省东莞市塘厦镇塘龙中路353号铭明工业园B栋
联系电话	86-076987925312 15099705180

产品详情

淋雨试验箱基本的说明：

产品用途: 淋雨试验箱用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测,更适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风速的降雨,不考虑试件的高温及雨水温度温差所引起的大量进水。

淋雨试验箱产品的特点

箱体结构:

- 1.箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板;
- 2.大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内部被测试样状况;
- 3.试验箱底部采用高品质可固定式pu活动轮,方便用户搬移;
- 4.箱内中心位置设计可调转速的样品台;

淋雨箱控制系统:

- 1.采用高精度液晶程序控制器来完成对整个系统时间及顺序控制;
- 2.采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行;

淋雨检测设备使用条件：

- 1.环境温度：5 ~ +28 （24小时内平均温度 28 ）
- 2.环境湿度： 85%r.h
- 3.操作环境需要室内通风良好,机器放置前后左右各80公分不可放置东西;

淋雨箱符合标准: 严格参照gb/t10485-2007、 gb/t4208-2008、 gbt4942.1-2006等相关标准设计制造；

【淋雨试验箱】参数规格

防水试验箱型号规格

防水试验箱技术规格

试验台面积： 300mm

样品架转速： 1—17 r /min可调

样品架： 承重30kg

淋雨用水： 当地清洁的自来水

防水试验箱主要技术参数:

1. 喷水孔径： 0.8mm或 0.4mm
2. 喷水孔间距:50mm
3. 喷水环半径:r400mm

4. 喷水管管径: 16mm
5. 摆管摆角幅度: $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$
6. 摆速调节:无级调节
7. 摆管总水流量: 1.8/min

直(旋)管淋雨试验主要技术参数:

1. 转臂长度: 500mm
2. 喷管通径: 16mm
3. 喷孔直径: 1.2mm
4. 喷孔个数: 40
5. 喷孔间距: 12.5mm
6. 喷管转速: 23转/分
7. 旋管角度: 360° 旋转
8. 旋管喷水水压: 98kpa可调
9. 旋管水流量: 25.4/min可调

本产品的加工定制是是, 品牌是华通, 型号是HT, 材质是不锈钢, 温度范围是28(), 重量是150(kg)