

双组份玻璃油墨 自干玻璃油墨 烘烤玻璃油墨

产品名称	双组份玻璃油墨 自干玻璃油墨 烘烤玻璃油墨
公司名称	新丰也乐化学工业制造有限公司
价格	160.00/KG
规格参数	适用对象:玻璃 型号:YL58 粘度:100 (S)
公司地址	广州市番禺区禺山西路329号海伦堡创意城一区C座6楼
联系电话	020-62322408 13432057902

产品详情

【产品信息】

产品名称：双组份玻璃油墨

常规颜色：可调

型号规格：YL58

生产厂家：新丰也乐

包装说明：1KG/桶

【产品描述】

双组份玻璃系列油墨需要外加固化剂，加温干燥后在硬化塑胶和玻璃上都有较强的附着力、遮盖力好、不透光、无沙孔、流平佳、遮光性好。不仅如此，其在一些难附着的漆面上也具有较强的附着力，且墨膜耐磨擦、耐酒精、耐溶剂擦拭。

【适用材料】

各种经预处理和未预处理过的玻璃材质。

【产品举例】

适用于手机镜片、电脑显示屏，各种装饰用、车用、电器用平板玻璃，各种化妆品瓶、饮料瓶、酒瓶等高档玻璃包装瓶，各种家居用、饭店用玻璃制品等。

【使用说明】

- 1、网板：250—350目聚脂丝网印版。
- 2、胶刮：建议使用70-85度聚氨酯胶刮。
- 3、参考用量：250目网板印刷约为30m²/kg。
- 4、选用溶剂：719快干水，718中干水，783慢干水，因印刷环境温度、通用量及印刷图案大小不同进行适当选择。
- 5、网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）。

【干燥条件】

添加10%固化剂，烘烤120-150 15-30分钟。

【产品包装】

1公斤装、5公斤装、20公斤装

【注意事项】

- 1、市场上材料具有多样性，请先进行性能测试再批量印刷。
- 2、酒精测试、附着力测试、耐磨擦测试等其他测试需等油墨完全干燥后方可进行。
- 3、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火，使用时注意施工场所的通风状况良好。
- 4、尽量避免皮肤直接接触，对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透的手套。
- 5、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。