

永实高压防水自粘带

产品名称	永实高压防水自粘带
公司名称	石家庄永实胶带制品有限公司
价格	3.00/卷
规格参数	品牌:永实 型号:A型 橡胶:80
公司地址	石家庄桥东区自由港五金市场负一层A区63号(自由港恋宇座永实办公)
联系电话	0311-85959069 13582012057

产品详情

产品规格：包装信息(精美彩箱)

24mm × 5yd × 0.8mm 24mm × yds 100盒/箱

使用说明

使用永实自粘带时，去掉隔离膜，拉伸200%，以连续半搭式绕包于需要绝缘或防水密封保护的物体上。

在外层再绕一层pvc胶粘带当做保护层。应用时注意电压等级:10kv和35kv的及以下橡胶电缆终端和中间连接的绝缘保护，及通讯电缆接头的绝缘密封。1kv及以下，可做主绝缘恢复。

储存

常温通风条件下，自制造日期2年内有效

机械性能

颜色：黑色

厚度(mm)：0.8-0.9

电压等级：35kv及以下

温度等级：-10 -80

应用范围：

35kv及以下电缆的绝缘防护；电气连接的防潮密封；中间接头和终端护套恢复；电缆端部封合

使用方法：1.将自粘带去掉隔离膜，拉伸200%左右 2.以半搭式绕包于需要绝缘或防水密封保护的物体 3.在其外层再绕一层pvc胶粘带当做保护层 主要用途 适用于-10 -80 温度环境，作用在35kv以下橡塑电缆终端和中间连接的绝缘保护及通讯电缆接头的绝缘密封。 执行标准：Q/82scQ01-2014保质期：两年