

T-KOKOPA AP-200P AP-300P

产品名称	T-KOKOPA AP-200P AP-300P
公司名称	广州市太平洋音响科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: T-KOKOPA 型号: AP-200P AP-300P
公司地址	广州市荔湾区黄沙大道163号
联系电话	020-81708699 18929597737

产品详情

T-KOKOPA合并式功放 (2U铁面板) AP-200P/AP-300P

功能描述

- 1、高档铝质2U黑色拉丝面板，美观大方；
- 2、五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入）；
- 3、设有100V、70V定压输出和4~16 定阻输出；
- 4、各输入通道音量独立调节；
- 5、高音、低音独立调节；
- 6、MIC1自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB；
- 7、五单元LED电平显示；
- 8、具有完善的输出短路保护和超温保护功能；
- 9、散热风扇强制启动；

10、非常适合中、小型公共场合广播使用。

性能规格参数表

设备型号	AP-200P	AP-300P	AP-600P	AP-1000P
额定输出功率	70W	130W	260W	360W
输出方式	4-16 ohms()定阻输出 , 70V、100V定压输出			
话筒输入	600 ohms() 5-8 mV ,非平衡			
线路输入	10k ohms() 150-470 mV ,非平衡			
辅助输出	0.775V (0 dB)			
频率响应	60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)			
非线性失真THD	<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率			
信号噪声比S/N	Line:85 dB , MIC:>72 dB			
音调调整范围	BASS:100 Hz (± 10 dB) , TREBLE:12k Hz (± 10 dB)			
默音抑制能力	MIC1输入时,MIC2、 MIC3、 AUX1、 AUX2信号衰减0~30 dB			
输出调整率	< 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态			
功能控制	音量调节五个,高、低音调节各一个,默音调节一个,电源开关一个			
冷却方式	DC 12V FAN强制风冷方式			
指示灯	电源: ' POWER ' ,电平显示: ' 0、 2、 4、 6、 8、 10 '			

保护	AC FUSE × 4A	AC FUSE × 4A	AC FUSE × 6A	AC FUSE × 8A
	AC FUSE × 1,负载短路,温度过高			
电源线	(3 × 0.75 mm ²) × 1.5M (标准)			
电源	AC 220V ± 10% 50-60Hz			
电源消耗	95W	185W	350W	485W
机器尺寸	89(H) × 483(W) × 366(D) mm			
包装箱尺寸	185(H) × 520(W) × 435(D) mm			
净重	10.5kg	11.5kg	13.8kg	14.5kg
毛重	11.8kg	13.1kg	15.4kg	15.8kg