

# T-KOKOPA纯后级功放AP-2000

产品名称	T-KOKOPA纯后级功放AP-2000
公司名称	广州市太平洋音响科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:T-KOKOPA 型号:AP-2000
公司地址	广州市荔湾区黄沙大道163号
联系电话	020-81708699 18929597737

## 产品详情

### 性能规格参数表

设备型号	AP-1500	AP-2000	AP-2500
额定输出功率	360W	460W	660W
输出方式	4-16 ohms( )定阻输出, 70V、100V定压输出		
线路输入	10k ohms( ) < 1V,非平衡		
线路输出	10k ohms( ) 0.775V (0 dB),非平衡		
频率响应	60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)		
非线性失真THD	<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率		
信号噪声比S/N	>70 dB		

阻尼系数	200		
电压上升率	15V/uS		
输出调整率	< 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态		
功能控制	音量调节一个,电源开关一个		
冷却方式	DC 12V FAN强制风冷方式		
指示灯	电源: ' POWER ' ,消顶: ' CLIP ' ,信号: ' SINGNAL ' ,保护: ' PROT ' ,高温: ' TEM P '		
保护	AC FUSE × 10A	AC FUSE × 12A	AC FUSE × 15A
	AC FUSE × 1,负载短路,温度过高		
电源线	(3 × 1.5 mm <sup>2</sup> ) × 1.5M (标准)		
电源	AC 220V ± 10% 50-60Hz		
电源消耗	485W	620W	880W
机器尺寸	89(H) × 483(W) × 366(D) mm		
包装箱尺寸	185(H) × 520(W) × 435(D) mm		
净重	15.2kg	17.8kg	19.8kg
毛重	16.8kg	19.3kg	21.5kg