

OYHS-98310变频电源|10kva变频电源

产品名称	OYHS-98310变频电源 10kva变频电源
公司名称	深圳市欧阳华斯电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧阳华斯 型号:OYHS-98310
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同富邨工业区98栋3楼302 (注册地址)
联系电话	0755-23088216 13418992245

产品详情

[三相10KVA变频电源](#)技术参数 (OYHS-98310)

产品共同特点

输出电压：单相0-300V连续可调，三相0-520V连续可调（可特殊定制做至1000V）

输出频率：60HZ，50HZ，40-499.9HZ连续可调

超载能力强，瞬间电流可承受三倍额定电流

故障时一键停机功能，反应速度快，反应时间在2ms以内

具有过流，过压，过温，短路，过载等多重保护及报警功能

高精度的稳频稳压功能，快速调节电压，频率

主要元器件均采用原装进口品牌，品质可靠

三进三出变频电源技术参数

型号 (OYHS)

98310

输出容量 (10KVA)

10

电路方式 GBT/PWM脉宽调制方式

交流输入

相数 三相

波形 SINEWAVE

电压 380V/220V \pm 15%

频率波动范围 50HZ or 60HZ \pm 15%

功率因数 > 0.9

交流输出

相数 三相

波形 SINE WAVE

低档电压 单相电压0-150V , 三相电压0-260V连续可调

高档电压 单相电压0-300V , 三相电压0-520V连续可调

频率 60HZ , 50HZ , 40-499.9HZ连续可调

频率稳定率 0.01%

低档最大电流 (A)

28A (0-260V)

高档最大电流 (A)

14A (0-520V)

整机性能

电源稳压率 < 1%

负载稳压率 < 1%

波形失真度 < 1%

效率 > 90%

反应时间	2ms
波峰因子	3 : 1
保护装置	具有过压，过流，超载，输入欠压，过高温，短路等多重保护
显示	
显示介面	数位式LED显示
电压	4位数，数位电压表，解析度0.1V
电流	4位数，数位电流表，解析度0.1A
功率	4位数，数位瓦特表
频率	4位数，数位频率表
环境及其它	
冷却装置	高速变频风扇冷却，强制冷风
工作温度	-10 to 50
相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)
海拔高度	1500m
重量 (KG) 200	
尺寸(H*D*W) mm 870*650*500	
注：1以上尺寸不含脚输高度	
2可根据顾客要求规格特别定制	
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知	