

OYHS-98315变频电源|15kva变频电源

产品名称	OYHS-98315变频电源 15kva变频电源
公司名称	深圳市欧阳华斯电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧阳华斯 型号:OYHS-98315
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同富邨工业区98栋3楼302 (注册地址)
联系电话	0755-23088216 13418992245

产品详情

[三相15KVA变频电源技术参数 \(OYHS-98315\)](#)

三进三出变频电源技术参数	
型号 (OYHS)	
98315	
输出容量 (15KVA)	
15	
电路方式	IGBT/PWM脉宽调制方式
交流输入	
相数	三相

波形	SINEWAVE
电压	380V/220V \pm 15%
频率波动范围	50HZ or 60HZ \pm 15%
功率因数	> 0.9
交流输出	
相数	三相
波形	SINE WAVE
低档电压	单相电压0-150V，三相电压0-260V连续可调
高档电压	单相电压0-300V，三相电压0-520V连续可调
频率	60HZ，50HZ，40-499.9HZ连续可调
频率稳定率	0.01%
低档最大电流 (A)	
42A (0-260V)	
高档最大电流 (A)	
21A (0-520V)	
整机性能	
电源稳压率	< 1%

负载稳压率	< 1%
波形失真度	< 1%
效率	> 90%
反应时间	2ms
波峰因子	3 : 1
保护装置	具有过压，过流，超载，输入欠压，过高温，短路等多重保护
显示	
显示介面	数位式LED显示
电压	4位数，数位电压表，解析度0.1V
电流	4位数，数位电流表，解析度0.1A
功率	4位数，数位瓦特表
频率	4位数，数位频率表
环境及其它	
冷却装置	高速变频风扇冷却，强制冷风
工作温度	-10 to 50
相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)
海拔高度	1500m

重量 (KG) 260

尺寸(H*D*W) mm 870*650*500

注：1以上尺寸不含脚输高度

2可根据顾客要求规格特别定制

3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知