

# F71裂缝深度宽度综合测试仪 优质现货 裂缝深度宽度综合仪

产品名称	F71裂缝深度宽度综合测试仪 优质现货 裂缝深度宽度综合仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	9700.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:华测 型号:F71
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

## 产品详情

f71裂缝深度宽度综合测试仪概述：f71智能型裂缝宽度检测仪采用新一代arm高速处理平台，它既能自动判读不同材质(如混凝土结构)表面的裂缝宽度，又能根据声波绕射原理，测量混凝土裂缝深度和超声波在混凝土中的传播速度。

依据规范《超声法检测混凝土缺陷技术规程》cecs 21：2000

f71裂缝深度宽度综合测试仪性能特点 1、大屏幕显示。5”彩色液晶屏显示，分辨率达640\*480；  
2、自动判读。裂缝宽度的实时检测并自动判读裂缝宽度；3、多种判读方式。除自动判读外，还能人工判读裂缝宽度值、人工移动游标界定裂缝边界，屏幕上显示有刻度标尺，显示裂缝宽度值；  
4、测试深度深。最大测试深度可达650mm.；  
5、专用刻度尺。仪器配备了专用的刻度尺，轻便实用，提高了测试效率；  
6、简便的数据传输。仪器可以直接连接电脑，进行图片和数据的拷贝，无需u盘传输；7、功能强大的机外数据分析处理软件。可以对裂缝图像重新判读，可以分析处理裂缝数据，输出图像文件和excel报表，打印图像；

f71裂缝深度宽度综合测试仪技术指标 1、裂缝宽度值测量范围：0~8mm；2、测量精度：0.01mm；  
3、存储容量大：可存储10万个裂缝测点的图像及宽度数据；4、裂缝深度测试范围：650mm；  
5、裂缝深度测试误差：10%；6、测试数据存储量：6000组测试数据；  
7、内置可充电锂电池，可连续工作8个小时；8、工作温度：-10~+50；  
9、主机体积：85mm×168mm×208mm；10、重量：960g；

f71裂缝深度宽度综合测试仪标准配置 主机 摄像头 超声波探头 专用刻度尺 传输线 充电器  
资料袋（内含光盘、用户手册、出厂合格证）铝合金箱

本产品的加工定制是否，品牌是华测，型号是f71，测量范围是0-8mm，测量精度是0.01mm，尺寸是85\*16

8\*208 ( mm ) , 重量是0.96 ( kg )