

超声波探伤仪非金属超声检测仪

产品名称	超声波探伤仪非金属超声检测仪
公司名称	上海苏特电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:非金属超声检测仪 品牌:苏特
公司地址	上海市共康路1018号
联系电话	86-02166241190 18917513980

产品详情

产品说明：本仪器是一种便携式工业无损探伤仪器，它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(焊缝、裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室，也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。技术指标

- 测量范围(mm)：2.5 ~ 9999(钢纵波) · 工作频率(mhz)：0.2 ~ 10(低频0.2 ~ 1，中频0.6 ~ 4，高频1 ~ 10三档可选) · 增益调节：110db (0.2、0.5、1、2、6、12步距调节，0.0时锁定) · 垂直线性误差：3% · 动态范围：32db
- 水平线性误差：0.2% · 波形显示：正半波、负半波、全波和射频 · 探伤灵敏度余量：> 50db(2.5p20/200 2) · 脉冲移位：- 20 ~ +3400 us · 探头延时：0us ~ 99.99us，分辨率0.01
- 扫描分辨率：0.1mm (5 ~ 100mm)；1mm (100 ~ 1000mm)；10mm (1000 ~ 9999mm) · 声速：1000 m/s ~ 9999m/s · 外形尺寸(mm)：230 × 184 × 53 · 重量(含电池)：1.4 kg 功能特点
- 具有存储功能，可以存储100幅a扫图形及参数和100组共10000个厚度值； · 具有双闸门设置和报警功能。能够在屏幕上任意设置闸门的位置和宽度，有进波、失波和自动三种报警方式；
- 可以在单探头和双探头两种探伤工作方式之间任意切换；
- 探头阻尼通过菜单选择在50、150、400之间切换； · 可以利用标准试块手动或自动生成dac曲线；
- 具有线性抑制功能，屏高的0 ~ 80%，步距：1%； · 具有波形和探伤参数的冻结和解冻功能；
- 具有系统参数的加锁/解锁功能；
- 具有存储图形的回放功能，将已存储的a扫图形从存储区取出并显示在屏幕上；
- 具有删除功能，将指定的内容（以存储组号表示）从存储区删除；
- 具有打印功能，通过串行打印机打印厚度报告与波幅曲线；
- 可以进行屏幕硬拷贝，将当前屏幕上的图形和菜单拷贝并打印； · 具有双向rs232串口，即可将数据文件传输至pc机，也可用pc机下载数据至探伤设置参数，进行数据处理、保存、生成探伤报告等；
- 声程测量； · 显示方式：el高亮度图形点阵显示。标准配置 1.主机1个 2.镍氢电池2组 3. 4a/12v电源适配器1个 4.电源电缆1根 5.lemo探头连电缆2根 6.直探头1支 7.斜探头1支 选配件 1.行式热敏打印机(tpup-nh) 2.串行通讯电缆 3.pc通讯软件

本产品的加工定制是是，类型是非金属超声检测仪，品牌是苏特，型号是ST，测量范围是560，工作温度

是220 () , 分辨率是150 , 尺寸是220 (mm)