

# 摆管淋雨试验装置卓乐康

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 摆管淋雨试验装置卓乐康                       |
| 公司名称 | 北京卓乐康科技有限公司                       |
| 价格   | 1111.00/个                         |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:卓乐康<br>型号:ZLKZS-9611 |
| 公司地址 | 北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室           |
| 联系电话 | 63831500 13641228808              |

## 产品详情

本试验装置根据 iec60529、gb4706、gb4208、gb2423、gb7000 及其它相关标准设计制做，可进行防水等级第二特征数字为3（ipx3）和4（ipx4）的电气设备防水试验，用于检测具有防淋雨功能的器具的防护性能，角度的摆动采用电机驱动控制方式，操作简便方便。基本规格：description

|           |  |
|-----------|--|
| 摆管半径      | 0.6m、1m、1.2m、1.6m（任意两种规格）（对应 60° 和 180° 两种弧段分布规格任选两种半径的摆管）   |
| 摆管角度      | 与垂直方向 $\pm 60^\circ$ ，与垂直方向 $\pm 90^\circ$ 和 $180^\circ$ 范围摆动（注：180° 只适宜对小型物品进行试验，如转台限制可能 实际角度会偏小） |
| 摆管中心高度    | 600 ~ 1200mm 可调  |
| 摆管上的喷嘴孔尺寸 | $\varnothing 0.4\text{mm}$ ，两孔间距：50mm  |
| 淋雨水压      | 100 ~ 500kpa   |
| 摆管时间      | 每次摆动（ $2 \times 120^\circ$ ）约4s，或每次摆动（ $2 \times 350^\circ$ ）约12s                                  |
| 试验时间      | 0.01s ~ 99h99min可预置  |
| 转盘直径      | $\varnothing 600\text{mm}$   |
| 转盘速度      | 约1 转 / 分钟  |
| 转盘角度      | 水平或倾斜 $15^\circ$ 角   |
| 底盘承受重量    | 100kg  |
| 立柱承受重量    | 50kg   |
| 水流量       | 40 ~ 400l / h 可调   |
| 电源 power  | ac220v / 50hz  |

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLKZS-9611，类型是点滴式，填料是塑料板