

盐雾试验机盐雾测试机盐雾腐蚀试验箱烟雾试验机盐水喷雾试验机

产品名称	盐雾试验机盐雾测试机盐雾腐蚀试验箱烟雾试验机盐水喷雾试验机
公司名称	宁波市鄞州日晋检测设备有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:日晋 型号:RJ-60
公司地址	宁波市鄞州区邱隘镇回龙工业区
联系电话	0574-88203280 18868775939

产品详情

这是机器整体图这是机器后面这是机器实验室内部这是机器打开盖时的效果这是放样品的支架这是试验药水与配置桶，带有刻度的这是机器喷雾的喷嘴品名：連續式鹽水噴霧試驗機

型號： rj-60

規格說明：

一、實驗空間： 600*450*400mm (w*d*h) mm

二、外箱尺寸： 1080*650*1100mm (w*d*h) mm

三、電源：220v 單相2kw 50hz

四、材料：

(a) 试验室采用进口pvc聚乙稀板，厚度5mm，耐用温度在85 。

(b) 试验室密封盖采用进口欧洲压克力板，厚度6mm。

(c) 试药补充瓶采用隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。

(d) 压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

(e) 试验室篮架采平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，

试验片放置数量多。

五、依cns.jis.astm规格，可设定式恒温控制：

(a) 盐水喷雾试验：nss(中性)，acss(酸性) aass(乙酸盐雾试验)

(1) 试验室：35 ± 1

(2) 压力空气桶：47 ± 1

(b) 耐腐蚀试验：cass(醋酸铜)

(1) 试验室：50 ± 1

(2) 压力空气桶：63 ± 1

六、空气供应系统：空气压力为1kg/cm²分两段式调整

第一次调整为2kg/cm²进口型空气过滤器并附有排水功能；第二次调整为1kg/cm²压力。

七、喷雾方式：

(a) 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。

(b) 喷嘴：采用特玻璃喷嘴制成，可调整喷量之大小。

(c) 喷雾量调式1-2mi(mi/80cm²/h)(16小时平均量)。

(d) 喷雾方式：连续式

八、采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达on.off切换，温度精确，耗电量少，(加热管由高耐腐蚀加热系统：钛管制成)。

九、控制系统：

(a) 试验室温度控制器0-99.9，液晶型双数字无显示具有p.i.d自动演算，

控制误差 ± 0.3 (yangming)台湾.....1只

(b) 压力空气桶温度控制0-99.9，液晶型双数字无显示具有p.i.d自动演算，

控制误差 ± 0.3 (yangming)台湾.....1只

(c) 试验室加热槽液体膨胀安全温度控制1-120 (意大利c.a.e.m).....1只

(d) 压力空气桶液体膨胀安全温度控制1-120 (意大利c.a.e.m).....1只

(e) 数字显示时间控制0.1s-9999hr1只

- (f) 继电器(日本欧姆龙omron).....5只
- (g) 喷雾电磁阀(进口ksd).....1只
- (h) 除雾阀1只
- (i) 板照光式押扣开关,可连续押扣20000次

(j) 加水系统：采用自动加水补充系统，与手动加水。

(k) 盐雾密封水槽：采用加水方式

十、安全保护装置：

(a) 低水位时，自动切断电源装置。

(b) 超温时，自动切断加热器电源装置。

(c) 附安全警示灯装置。

(d) 结束时警示灯自动警示。

十一、内装品 rj-60

(a) 喷雾塔 1套

(b) 置物架 4支

(c) 置物棒 6支

(d) 标准量筒 1支

(e) 收集器 1支

(f) 玻璃喷嘴 1支

(g) 除雾系统 1组

、附件：

试药氯化钠 (naci) 2瓶、量杯1只、操作说明书1本。保证书1份

、欢迎订做。

本产品的加工定制是是，品牌是日晋，型号是rj-60，材质是pvc，温度范围是70（ ），测量范围是35-50，测量对象是五金，电镀，工作室尺寸是600*450*400（mm），重量是50（kg）