

# 不锈钢网304耐腐蚀液体过滤袋生产定做厂家

产品名称	不锈钢网304耐腐蚀液体过滤袋生产定做厂家
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	160.00/条
规格参数	品牌:德睿DERI 型号:标准
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

## 产品详情

过滤袋技术参数说明书：

过滤袋选用进口高提纯的长丝纤维原料针刺，表面经特殊烧毛处理，有效防止纤维脱落污染滤液，蓬松均匀的三维过滤层对固体及胶体颗粒有极高的捕捉能力，高强度的长纤维使滤袋的过滤效率稳定，使用寿命更长。滤袋参照欧美国际标准生产，符合国内制药行业GMP要求和FDA要求，是袋式过滤系统中的重要过滤元件，滤袋的品质决定着过滤效率，TRFILTER滤袋材质有聚脂(PE)、聚丙烯(PP)、尼龙单、复丝(NMO)、和特有耐高温耐酸碱聚四氟乙烯(PTFE)等，能满足从0.5~1000微米不等的精过滤。滤袋环口有不锈钢环、镀锌钢环、PP、PE塑料环和涤纶绳。滤袋接合技术和加工工艺采用进口设备热熔焊接，如塑环焊接、底缝焊接以及车缝，如线缝、包缝、反缝等，除了提供行业标准袋(01#、02#、03#、04#、05#)外，也可根据客户的特殊工艺设计制造专用的滤袋。

滤袋材质与环口材质	滤袋接合技术与处理工艺	规格与型号
进口优质超细高纯纤维针刺	热熔(塑环焊接、底缝焊接)；	01#：180*410mm
蓬松迂回三维滤材：聚酯(PE)	车缝(线缝、包缝、反缝等)。	02#：180*810mm
聚丙烯(PP)；尼龙(NMO)；	材质表面皆经过烧毛、压光等	03#：100*210mm
聚四氟乙烯(PTFE)。	防止纤维脱落造成的二次污染，	04#：100*380mm
环口有不锈钢环；镀锌钢环；	以及食品级和医药级(GMP)卫	05#：150*550mm
PP、PE塑料环；涤纶绳。	生工艺处理。	以及非标订制。

材质	特性	过滤精度?	其他
PP：聚丙烯	耐酸碱、耐高温 90	0.5 ~ 200	纯毛细纤维，深度过滤
PE：聚酯	耐碱，耐溶剂，耐高温 160	0.5 ~ 200	纯毛细纤维，深层过滤
PT：聚四氟乙烯	耐酸碱、耐溶剂、耐高温，260	0.5 ~ 200	纯毛细纤维，深层过滤
AC：活性炭滤袋	有效吸除色素和气味		
NO：尼龙	耐酸碱，耐溶剂，耐高温 150	5 ~ 800	绝对精度的表面过滤
S1：不锈钢 304	耐高温高压，可反复清洗，耐用	25 ~ 1200	绝对过滤
S2：不锈钢 316	耐高温高压，可反复清洗，耐用	25 ~ 1200	绝对过滤
OA：吸油滤袋	由纯毛细纤维和吸油材料制成，既有过滤又有吸油功能		