

# 电动头江苏兰阀24v电动头

产品名称	电动头江苏兰阀24v电动头
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:XS1726
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司带煤安证防爆阀门控制箱防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的性气体混合物。

### 防爆要点

- 1) 控制箱要求隔爆空腔内部的爆炸性混合物产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且保证内部火焰不能通过外壳接合面而引起控制箱外部爆炸性混合物爆炸。
- 2) 组成隔爆外壳的零件，精加工后均经过GB3836.2-2010规定的1.0MPa，历时不小于10S静压试验合格，以保证可承受最大的内部爆炸压力而不损坏。
- 3) 联接隔爆外壳的紧固螺栓数量不可缺少，拧入深度为螺栓直径的1.2~1.5倍，以承受爆炸压力。每个螺栓和螺母下均有弹簧垫圈，防止自行松脱。
- 4) 控制箱的箱体、箱盖、接线盒盖、透明件、接线端子、电缆密封圈等是隔爆零件，其隔爆面不得磕碰，不得有划痕等影响隔爆效果的缺陷。
- 5) 接线盒进、出线口设有密封圈（见图3），其电缆最小外径要与密封圈内径相符，以保证压紧螺母压装后，使密封圈与电缆间以及密封圈与接线箱体间无间隙，否则不能隔爆。

江苏兰阀通用设备有限公司拥有精良的机械加工设备和检测设备，拥有健全有效的质量管理体系。公司始终致力于“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的经营理念。

防爆型控制箱DKX-GB与我厂生产的防爆型电装配套使用，也可以与其他类似的产品组配，其形式

为挂壁式。使用于爆炸性可燃气体I区-II区危险场所，IA-IIB类级别，温度组为T1-T4，防爆标志为ExdIIB T4，它既可以用于现场单一控制，也可以与距离集中控制。

江苏兰阀通用设备有限公司所生产的系列QMB型矿用隔爆型阀门电动装置

型号规格:QMB3.5-1.25G QMB5-1.25G QMB9-0.85G QMB15-0.6G QMB25-0.6G

力矩控制机构：当输出力矩增大到整定转矩时，力矩轴产生角位移，触发霍尔元件动作，从而切断电动机电源，电动机停转，以此实现对电动装置输出转矩的控制，达到力矩保护的目。