电磁流量计 汇通 HT60

| 产品名称 | 电磁流量计 汇通 HT60 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 承德市汇通化工装备有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:汇通 型号:HT60 类型:电磁流量计 |
| 公司地址 | 承德双桥区小佟沟南坡210号 |
| 联系电话 | 0314-2034948 13932485986 |

产品详情

 类型
 电磁流量计
 测量范围
 0--20000 (m3/h)

 精度等级
 0.5
 公称通径
 DN5--DN1000 (mm)

适用介质 液体 工作压力 2.5 (MPa) 工作温度 120 ()

详细说明:

一.概述

ht60电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量体积流量的感应式仪表,要求流体是电导率大于5ms/cm导电液体。采用低频矩形波励磁方式,不受工频及现场其他杂散影响,因其功耗低、性能稳定、技术先进,广泛用于用于冶金、石化、造纸、轻纺、给排水、污水处理以及医药、食品、生物和精细化工等工业领域中的流量测量控制与计量。

ht60电磁流量计针对不同的用户需求、不同场合,提供了不同的选择;按传感器和转换器的组成分类:有分体型和一体型;按用途分类:有通用型、防爆型、插入型、卫生型、潜水型。

二.性能特点

2 仪表内无阻流部件,不存在压力损失及堵塞现象

- ² 测量结果与液体压力、温度、粘度等物理参数及环境基本无关,测量精度高,工作稳定可靠。
- 2 智能化,具有掉电保护,双向测量功能
- 2 合理选用电极及衬里材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求
- ² 体积小,重量轻,直管段要求低,量程比宽正常20:1,设计安装更方便
- 2 一体与分体两种型式可选