

# 非石棉耐酸碱密封垫片TEADIT

产品名称	非石棉耐酸碱密封垫片TEADIT
公司名称	合肥诺盾密封材料有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:TEADIT 型号:NA1005 颜色:蓝色
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区玉屏路227号
联系电话	0551-63825311 15240062066

## 产品详情

非石棉耐酸碱密封垫片na1005

teadit泰利牌na1005是用芳纶和植物纤维加丁腈胶压制而成的非石棉密封板材，在按照iso9001标准进行的严格的质量管理下，采用热滚压的方式生产。

应用：型号na1005适和密封气体,盐 水, 水，低压蒸汽, 有机和弱无机酸，稀释和浓缩碱，石化产品，人造植物油，脂肪和绿色溶剂，制冷剂，煤气和一般化学品。

技术数据：最高温度：+400oc 持续温度：+240 oc 最高压力：110 bar 持续压力：50 bar 颜色：蓝色  
产品标准：厚度：1.0、1.5、2.0、2.5和3.0mm 板材尺寸：1500 x 1600mm, 1500 x 3200mm

以下是可提供的teadit系列密封材料： 压缩纤维板 teadit na 1002：芳纶纤维加丁腈橡胶  
teadit na 1040：植物纤维加丁腈橡胶 teadit na 1100：碳和石墨纤维加丁腈橡胶 可供规格 规格  
na 1002 na 1040 na 1100 1500\*1600mm 0.5mm - 0.5mm 1500\*1600mm 1.0mm 1.0mm  
1.0mm 1500\*1600mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1500\*1600mm 2.0mm 2.0mm 2.0mm  
1500\*1600mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 石墨板材 teadit gp 1520：纯膨胀石墨板，不加内衬材料  
teadit gr 1520：加平面金属板内衬，316不锈钢 teadit ge 1520：加冲孔金属板内衬，304和316不锈钢  
可供规格 规格 gp 1520 gr 1520 ge 1520 ss304 ge 1520 ss316 1000\*1000mm 1.0mm  
1.0mm - 1.0mm 1000\*1000mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1000\*1000mm 2.0mm  
2.0mm 2.0mm 2.0mm 1000\*1000mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 四氟板 teadit  
24sh 双向型（纤维）膨体四氟板 tf 1570 结构改良型四氟板，添加中空玻璃微型粒子。  
tf 1580 结构改良型四氟板，添加硫酸钡。 tf1590 结构改良型四氟板，添加二氧化硅。  
可供规格 规格 teadit 24sh tf 1570 tf 1580 tf 1590 1500\*1400mm

1500\*1400mm 1500\*1400mm 1500\*1500mm 0.5mm  
1500\*1500mm 1.0mm 1500\*1500mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1500\*1500mm  
2.0mm 2.0mm 2.0mm 2.0mm 1500\*1500mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm  
1500\*1500mm 4.0mm 1500\*1500mm 5.0mm 1500\*1500mm 6.0mm

优点： 1、防止介质突然喷射。 2、按照uvv61用于气体的标准，和udtuv补充条款ad-b7和ad-b8，可用于连接危险气体管道的平面法兰。 3、提高对干性气体和滞缓介质的密封有效性。

4、对如油漆，清漆，药品食品等清洁介质没有污染。 5、防止对垫片材料的化学侵蚀。

6、防止腐蚀性介质和高速流动液体对软性垫片的侵蚀。 7、增加机械稳定性和提高耐温性。

8、改善大垫片的操作性。 9、保证了在使用绝缘性垫片材料如四氟时的导电性。

10、使用加金属内包边的切割垫片能在相当程度上提高密封性和操作安全性。

因为垫片内边加金属材料加强，通过选用适当的垫片材料，在650 最高温度时密封能持久和可靠。

注：采用通用的非石棉材料测试方法。!! 认证：

氧气应用认证 (100bar/85 ° c) - bam (联邦德国研究院) 食物残留 - Ine (法国国家试验室) 防火 - bs5146  
饮用水 - ktw (德国) 满足 bs7531 grade x