LS-系列电镀冷水机

产品名称	LS-系列电镀冷水机
公司名称	北京惠诚佳仪科技有限公司
价格	38500.00/1
规格参数	品牌:惠诚佳仪 型号:电镀冷水机 工业冷水机:激光冷水机
公司地址	北京市平谷区马坊镇英府路1号
联系电话	68234571 15311269008

产品详情

电镀冷水机　　钛管蒸发器 产品说明：　ls系列电镀冷水机
是本公司研发生产的专门用于电镀行业中电镀液冷却的制冷设备，采用电镀冷水机专用钛管蒸发器，避免酸性液体腐蚀。是电镀液降温的必备设备。　主要特点：
◙ 采用谷轮、大金、松下等国外著名品牌压缩机制冷机组，制冷效率高，性能稳定，噪音低。 ◙ 采用微电脑plc温度控制系统控制水温，控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行。
◙ 水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵，具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点；
◙ 制冷配件、电器元件则采用danfoss、施耐德等国际知名大公司的产品； ◙ 该产品内部水箱和管道采用不锈钢材料制造，有效防止腐蚀生锈，延长设备的使用寿命,同时省去用户定期换水的不便。
◙ 高低压力、过载、水位、错相、缺相等多重保护，保证机器安全运行。

项目\型号		ls-0.6	ls-1	ls-1.5	ls-2	ls-3	ls-5	ls-6
标准	kcal/h	1290	2322	2924	4472	6794	11180	13674
制冷量	kw	1.5	2.7	3.4	5.2	7.9	13	15.9
压缩机	类型	旋转式				涡旋式		
	输入功率(kw)	0.59	0.75	1.12	1.73	2.25	4.66	4.72
制冷剂	类型	r22/ r407c						
	控制方式	毛细管						热力膨
冷凝器	类型	高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器						
	风量(m3/h)	800	2000	2000	2200	4400	6000	6000
蒸发器	类型	水箱盘管式						

	水箱容积(l)	15	20	30	40	50	100	120
	冷冻水量(m3/h)	0.26	0.38	0.58	0.9	1.36	2.24	2.74
控制系统	类型	微电脑plc智能控制系统						
	控温精度(°C)	±1						
	控温范围(°C)	0 ~ 50						
水泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵						
	输入功率(kw)	0.37	0.37	0.37	0.37	0.55	0.55	0.55
	扬程(m)	14	14	14	14	21	21	21
	额定流量(m3/h)	2	2	2	2	2	2	2
进出水管径	inch	3/4 ′	3/4 ′	3/4 ′	3/4 ′	3/4 ′ 或1 ′	1 ′	1 ′
总输入功率	kw	1	1.2	1.62	2.3	3.14	5.3	5.42
电　源		220v-1ph-50hz				380v-3ph-50hz		
外形	长 (mm)	550	550	600	600	1100	1200	1410
尺寸	宽 (mm)	500	500	620	620	585	740	740
	高 (mm)	860	860	980	1130	1033	1050	1050
整机 重量	kg	60	75	90	100	140	180	260
项目\型号		ls-10	ls-12	ls-16	ls-18	ls-20	ls-30	ls-40
标准制冷量	kcal/h	22532	27520	35776	40162	45064	67940	90128
	kw	26.2	32	41.6	46.7	52.4	79	104.8
压缩机	类型	涡旋式						
	输入功率(kw)	7.5	9.01	12	13.5	15	22.5	30
制冷剂	类型	r22/r407c						
	控制方式	热力膨胀阀						
冷凝器	类型	紫铜管翅片式风冷冷凝器						
	风量(m3/h)	12000	12000	20000	24000	24000	40000	48000
蒸发器	类型	板式换热器/壳管式换热器						

	水箱容积(l)	150	170	200	300	350	500	600	
	冷冻水量(m3/h)	4.51	5.51	7.15	8.04	9.03	13.61	18.05	
控制系统	类型	微电脑plc智能控制系统							
	控温精度(°C)	±1							
水 泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵							
	输入功率(kw)	0.75	0.75	1.1	1.5	1.8	2.2	4.4	
	扬程(m)	26	20	25.5	22	29.5	21	21	
	流量(m3/h)	5	6	8	12	12	12	24	
进出管径	inch				2	2			
总输入功率	kw	9.8	10.25	14.18	17.8	19.4	27.26	39.2	
电　源		380v-3ph-50hz							
外形尺寸(mm)	长 (mm)	1620	1780	1950	1750	2254	2300	2960	
	宽 (mm)	800	900	900	950	1150	1300	1400	
	高 (mm)	1200	1200	1240	1600	1850	2000	2200	
整机重量	kg	380	420	600	720	950	1050	1150	1