

专业生产销售批发GN30系列旋转隔离开关

产品名称	专业生产销售批发GN30系列旋转隔离开关
公司名称	镇江市丹徒区润峰电器有限公司
价格	面议
规格参数	额定电流:630A-3150A 型号:GN30-12Q/DQ 安装尺寸及相距:见说明
公司地址	镇江市丹徒区石马镇
联系电话	0511-84444136 18151761136

产品详情

GN30、12D户内高压旋转式隔离开关

一、概述

GN30-12、12D户内高压旋转式隔离开关（以下简称隔离开关）为额定电压12kV三相交流50Hz的户内装置。适用于箱式金属封闭固定开关柜，可使开关柜结构紧凑、合理、简单、安全可靠。用于有电压无负荷的情况下分合电路之用。隔离开关采用JSXGN-12型可联锁操作机构传动，绝缘部分全部采用大爬距瓷绝缘子，安全可靠。触头采用片状触指，线状接触，降低了操作力并增加了转动灵活性。

二、主要技术参数

型号	额定电压 (KV)	额定电流 (A)	4S热稳定电流 (KA)	动稳定电流 (KA)	相距210mm	相距230mm	相距250mm
GN30-12/630-20	12	630	20	50	有	有	有
GN30-12D/630-20	12	630	20	50	有	有	有
GN30-12/1250-31.5	12	1250	31.5	100	有	有	有

GN30-12D/1250-31.5	12	1250	31.5	100	有	有	有
GN30-12/1600-40	12	1600	40	100	无	无	有
GN30-12D/1600-40	12	1600	40	100	无	无	有
GN30-12/2000-50	12	2000	50	1250	无	无	有
GN30-12D/2000-50	12	2000	50	1250	无	无	有
GN30-12/2500-50	12	2500	50	1250	无	无	有
GN30-12D/2500-50	12	2500	50	1250	无	无	有
GN30-12/3150-50	12	3150	50	1250	无	无	有
GN30-12D/3150-50	12	3150	50	1250	无	无	有

三、主要机械调整参数

断口距离 125mm

带电部分对地绝缘距离 125mm

三相刚合位置不同期性 3mm