

TZD-51-4C振动电机 新乡宏达振动设备

产品名称	TZD-51-4C振动电机 新乡宏达振动设备
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任总公司
价格	2000.00/台
规格参数	宏达:TZD
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	86-0373-2632855 13072638986

产品详情

TZD振动电机是在双轴延伸的转子轴两端各安装一组可调节偏心块，利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动，还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的理想激振源，是电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等行业的必备设备，有广泛的应用范围。

TZD振动电机安装和使用： TZD振动电机为三相380V 50HZ异步电动机，封闭自冷式、可做水平、倾斜安装。TZD振动电机在连续工作时，周围空气中不得含有腐蚀性及爆炸性气体，环境温度不得超过40度。将振动电机安装在振动机械上时，振动电机的底脚螺栓必须紧固，每个螺母下必须加平、弹垫圈，振动电机运转初期，由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合，会降低紧固力，出现小的松动，故运转初期应将电机的底脚螺栓多次拧紧，开始时每天紧固一次，两周后每周检查紧固一次。

TZD振动电机运输过程中或长期闲置时，可能会受潮，使用前应用500V兆欧表检查绕组的绝缘电阻值，应大于0.5M 方能使用，如受潮，需做烘干处理。TZDC系列振动电机的轴承应定期补充油脂（2#工业锂基脂），一般4-6个月补油一次。待振动电机处于非工作状态用油枪在油嘴处注入。

TZD振动电机一般运行4-6个月小检修一次，一年大检修一次。小检修时清除机体积尘，检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固，及时清除隐患。大检修时应拆开电机，用压缩空气将内外吹净，检查轴承的磨损，更换新的润滑脂。