

LX-系列冷却水循环机

产品名称	LX-系列冷却水循环机
公司名称	北京惠诚佳仪科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:惠诚佳仪 型号:冷却水循环机 工业冷水机:激光冷水机
公司地址	北京市平谷区马坊镇英府路1号
联系电话	68234571 15311269008

产品详情

产品说明： lx-系列冷却水循环机是本公司研发生产的高效节能的高精度恒温制冷设备,其应用领域广泛，普遍运用于实验、医疗及工业设备的控温，主要与光谱仪、质谱仪、粘度计、发酵罐、旋转蒸发仪、分子泵、扩散泵、x光机、核磁共振、加速器、激光器、真空镀膜机、生物制药设备、挤塑机、注塑机、模具、机床、真空炉、焊接机、反应釜等设备配套使用。 主要特点： 1、控温精度高：高精度型控温精度可达 ± 0.1 ，压缩机运行方式为持续运转；普通型采用区间控温方式，压缩机在设定的温度范围内启停。 2、系列齐全：中小型制冷量从500瓦至20kw，大型可达100kw以上，满足各种负荷实验室设备需要； 3、高品质零部件：制冷压缩机及制冷配件采用国际著名品牌产品，高效、节能；循环水泵标准配置为国产著名品牌不锈钢卧式离心泵，低噪音，保证管道清洁，并可根据客户需要配置进口高压力水泵（出口压力可达10bar以上）。主要电器部件采用法国施耐德产品，安全耐用。水箱为304不锈钢制造，坚固耐用，不生锈。 4、出口压力：出口压力可根据客户需要灵活配置，连接管道时采用旁通方式可以采用进口恒压装置；需要严格恒压的场合，可配置恒压阀，压力在1~6bar范围内任意调节； 5、进出水接口为不锈钢标准管螺纹，根据客户需求可方便转接成各种规格格林头或快速接头； 6、水泵保护安全装置：低水位保护，防止缺水空转；安全泄压，保证水泵在客户管道未开启时水泵仍能安全运转； 7、多重报警装置：制冷系统高、低压报警、压缩机过载报警、水槽水位报警，保证系统安全运行。

lx系列冷却水循环机详细技术参数： 1、小型冷却水循环机技术参数

项目 \ 型号		lx-600	lx-1000	lx-1500	lx-2500	lx-3500	lx-5000
标准 制冷量	kcal/h	516	946	1290	2150	2752	4300
	w	600	1100	1500	2500	3500	5000
压缩机	类型	旋转式 0					
	输入功率 (w)	300	450	600	750	1125	1500
制冷剂	类型	r22/r134a/r407c					
水箱容积	l	8	15	15	20	30	40
控制系统	类型	高精度智能温控仪pid 控制					
	控温精度()	± 0.1					
	控温范围()	0 ~ 35					
水泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵					
	输入功率(kw)	370	370	370	370	550	550
	额定出口压力(bar)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	额定流量(l/min)	33	33	33	33	33	33
进出水管径	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
总输入功率	w	700	820	1000	1200	1600	2300
电源 220v, 50hz		220v-1ph-50hz					
外形尺寸	长 (mm)	470	610	680	680	600	710
	宽 (mm)	335	460	480	480	620	530
	高 (mm)	550	620	820	820	980	840
整机重量	kg	50	60	75	75	100	120

2、中型冷却水循环机技术参数

项目 \ 型号		lx-7500	lx-13000	lx-20000
标准 制冷量	kcal/h	6450	11180	17200

	w	7500	13000	20000
压缩机	类型	涡旋式		
	输入功率 (w)	2250	3750	6000
制冷剂	类型	r22		
水箱容积	(l)	50	100	120
控制系统	类型	高精度智能温控仪pid 控制		
	控温精度()	± 1或 ± 0.1		
	控温范围()	5 ~ 35		
水泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵		
	输入功率(w)	370	370	750
	额定出口压力(bar)	3	3	4
	额定流量(m3/h)	2	2	4
进出水管径	inch	1	1	1
总输入功率	w	3000	4800	7500
电源		380v-3ph-50hz		
外形尺寸	长 (mm)	1110	1200	1350
	宽(mm)	585	740	785
	高(mm)	900	1050	1095
整机重量	kg	140	180	350

3、高出口压力小流量冷却水循环机技术参数

项目 \ 型号		lx-600p	lx-1000p	lx-1500p
标准 制冷量	kcal/h		946	1290
		516		
	w	600	1100	1500
压缩机	类型	旋转式		
	输入功率 (w)	300	450	600

制冷剂	类型	r22/r134a/r407c		
水箱容积	l	8	15	15
控制系统	类型	高精度智能温控仪pid控制		
	控温精度()	±1或±0.1		
	控温范围()	0~35		
水泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵		
	输入功率(w)	370	370	370
	额定出口压力(bar)	6 (1~6可调)	6 (1~6可调)	6 (1~6可调)
	额定流量(l/min)	5	5	5
进出水管径	inch	1/2	3/4	3/4
总输入功率	w	700	820	1000
电源		220v-1ph-50hz		
外形尺寸	长 (mm)	470	610	680
	宽 (mm)	335	460	480
	高 (mm)	550	620	820
整机重量	kg	50	60	75