

HX-系列低温智能恒温槽

产品名称	HX-系列低温智能恒温槽
公司名称	北京惠诚佳仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠诚佳仪 型号:低温智能恒温槽 恒温水浴:实验仪器
公司地址	北京市平谷区马坊镇英府路1号
联系电话	68234571 15311269008

产品详情

产品说明： 恒温槽，又称恒温循环器、恒温水浴，是一种同时具有制冷和加热功能的高精度恒温源，e系列产品控温精度达 ± 0.01 。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。 它既可以直接在浴槽中进行具有高精度恒温要求的实验(内循环)，也可为外界输出高精度恒定温度的液体（水或防冻液），从而控制外接设备的工作温度(外循环)，如用于对旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯、电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等设备的冷却和控温。是一种环保节能产品。 本公司生产的hx-系列智能恒温循环器，按照水槽容积分有5升、10升、15升、20升、25升（台式）、30升六个系列21种型号的产品，除25升外，其余每个系列分a、b、c、d四种型号，分别表示其可达到的最低温度为-10、-20、-30、-40。 产品主要特点： 1、制冷系统：采用风冷式全封闭压缩机组，进口压缩机，制冷量增大；不锈钢盘管蒸发器，外形美观、耐腐蚀。 2、控制系统：采用功能强大的液晶（或数码管显示）智能控制器。pid控温，具有专家自整定功能，适应不同介质的不同热导率控温要求，控温更精确、性能更加可靠。 3、循环系统：采用耐腐蚀、低噪音磁力泵，适应不同介质。 4、多重保护：具备温度偏差报警、缺水报警、压缩机高压保护报警功能，保证仪器设备安全可靠运行。 5、远程输出：液晶控制器可选配rs485接口，便于用户远程操作，对于需要存储实验数据于电脑中的用户尤为合适。 主要性能参数：

hx-5系列

参数\型号	hx-5a/ae	hx-5b/5be	hx-5c/5ce	hx-5d/5de
控温范围（ ）	-10 ~ 99	-20 ~ 99	-30 ~ 99	-40 ~ 99
温度波动度（ ）	$\pm 0.1 / \pm 0.01$			
循环液量（l/min）	1~10			
工作槽容积(l)	5			
操作口尺寸（mm）	长	175		
	宽	130		

	深	125			
制冷量 (w)	20	560	560	560	438
	0	380	380	450	438
	-10		180	430	438
	-20	--	--	250	438
	-30		--	--	218
	-40	--	--	--	--
电加热器 (w)		600			
额定扬程 (m)		4			
外形尺寸 (mm)	长	530			
	宽	335			
	高	500			
整机功耗 (w) (含电加热器)		1050	1050	1250	1350

hx-10系列

参数\型号		hx-10a/10ae	hx-10b/10be	hx-10c/10ce	hx-10d/10de
控温范围 ()		-10 ~ 99	-20 ~ 99	-30 ~ 99	-40 ~ 99
温度波动度 ()		$\pm 0.1 / \pm 0.01$			
循环液量 (l/min)		1~10			
工作槽容积(l)		10			
操作口尺寸 (mm))	长	215			
	宽	185			
	深	170			
制冷量 (w)	20	900	900	900	900
	0	600	600	480	480
	-10	--	313	384	480
	-20	--	--	282	450
	-30		--	85	285
	-40	--	--	--	30
电加热器 (w)		1000			
额定扬程 (m)		4			
外形尺寸 (mm)	长	575			
	宽	385			
	高	630			
整机功耗 (w)		1250	1350	1450	1650

(含电加热器)

hx-15系列

参数\型号		hx-15a/15ae	hx-15b/15be	hx-15c/15ce	hx-15d/15de
控温范围 ()		-10 ~ 99	-20 ~ 99	-30 ~ 99	-40 ~ 99
温度波动度 ()		$\pm 0.1 / \pm 0.01$			
循环液量 (l/min)		1~10			
工作槽容积(l)		15			
操作口尺寸 (mm)	长	215			
	宽	200			
	深	220			
制冷量 (w)	20	1250	1250	1450	1485
	0	700	700	800	1210
	-10	--	420	420	842
	-20	--	--	210	579
	-30	--	--	--	421
	-40	--	--	--	--
电加热器 (w)		1500			
额定扬程 (m)		4			
外形尺寸 (mm)	长	610			
	宽	462			
	高	870			
整机功耗 (w) (含电加热器)		2200	2200	2200	2200

hx-20系列

参数\型号		hx-20a/20ae	hx-20b/20be	hx-20c/20ce	hx-20d/20de
控温范围 ()		-10 ~ 99	-20 ~ 99	-30 ~ 99	-40 ~ 99
温度波动度 ()		$\pm 0.1 / \pm 0.01$			
循环液量 (l/min)		1~10			
工作槽容积(l)		20			
操作口尺寸 (mm))	长	276			
	宽	226			

	深	220			
制冷量 (w)	20	1400	1400	1400	1700
	0	700	700	700	1360
	-10	--	560	560	900
	-20	--	--	420	600
	-30		--	--	510
	-40	--	--	--	--
电加热器 (w)		1800			
额定扬程 (m)		4			
外形尺寸 (mm)	长	680			
	宽	480			
	高	970			
整机功耗 (w) (含电加热器)		2600	2600	2600	2600

hx-25t(台式)

参数\型号		hx-25t/25te
控温范围 ()		-10 ~ 99
温度波动度 ()		$\pm 0.1 / \pm 0.01$
循环液量 (l/min)		1~10
工作槽容积(l)		20
操作口尺寸 (mm)	长	288
	宽	238
	深	240
制冷量 (w)	20	1000
	0	500
	-10	--
电加热器 (w)		1500
额定扬程 (m)		3
外形尺寸 (mm)	长	775
	宽	450
	高	380

整机功耗 (w) (含电加热器)	2200
------------------	------

说明: hx-25t(台式)可配置磁力搅拌功能, 最大搅拌能力达到10000ml。

hx-30系列

参数\型号		hx-30a/30ae	hx-30b/30be	hx-30c/30ce	hx-30d/30de
控温范围 ()		-10 ~ 99	-20 ~ 99	-30 ~ 99	-40 ~ 99
温度波动度 ()		± 0.1/ ± 0.01			
循环液量 (l/min)		1~10			
工作槽容积(l)		30			
操作口尺寸 (m m)	长	320			
	宽	276			
	深	240			
制冷量 (w)	20	1850	1850	1850	1850
	0	1550	1650	1650	1650
	-10	--	840	1230	1212
	-20	--	--	900	1030
	-30	--	--	--	909
	-40	--	--	--	454
电加热器 (w)		2500			
额定扬程 (m)		4			
外形尺寸 (mm)	长	688			
	宽	465			
	高	748			
整机功耗 (w) (含电加热器)		3430	3430	3800	3800

说明: 除以上标准型号外, 本公司可以根据客户特殊要求定制非标产品。