

HXC-系列磁力搅拌恒温槽

产品名称	HXC-系列磁力搅拌恒温槽
公司名称	北京惠诚佳仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠诚佳仪 型号:磁力搅拌恒温槽 恒温槽:磁力搅拌
公司地址	北京市平谷区马坊镇英府路1号
联系电话	68234571 15311269008

产品详情

产品说明： hxc-系列磁力搅拌恒温槽是本公司研发的一种将恒温水浴及磁力搅拌功能相结合的多功能浴槽。具有温度控制范围广、稳定性好，控温精确等特点。广泛应用于石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、教育科研等领域。主要特点：

- 1.温度均匀性好：配置低噪音磁力循环泵进行内循环，整体水温均匀；
- 2.控温精度高：采用pid控温技术，恒温精度高达 $\pm 0.1/\pm 0.01$
- 3.多搅拌点：可同时进行多达12个（或更多）搅拌实验，每个单独控制，互不影响；
- 4.多功能一体：具备磁力搅拌、制冷、恒温等功能，既可作为普通恒温槽进行恒温实验，又可进行室温以下的磁力搅拌实验；
- 5.安全性强：带超温、欠温报警功能，保证实验在安全温度范围内进行；
- 6.关键配置：制冷系统采用原装进口压缩机，可靠性好；循环泵采用磁力驱动泵，噪音极低。

主要技术指标：

型号	hxc-500-4a	hxc-500-6a		hxc
水槽容积(升)	20	25		
使用温度范围()	0~99	0~99		
控温精度()	± 0.1	± 0.1		
磁力搅拌数量(个)	4	6		
磁力搅拌容量(ml*搅拌数)	500 × 6	500 × 6		50
烧杯最大直径 (mm)	90	90		
磁力搅拌调速 (转/分钟)	0~1400	0~1400		0
制冷量(w)	300	300		
电加热器功率(w)	1500	1500		

总输入功率(w)	1750	1750	
水槽开口尺寸(长×宽×深mm)	346×300×160	486×300×160	590×
电源	220vac, 50hz	220vac, 50hz	220v
外形尺寸(长×宽×高mm)	560×550×400	700×550×400	790×

说明：本公司也可根据客户特殊要求定制不同参数产品。