

高密度聚乙烯外护管的性能指标

产品名称	高密度聚乙烯外护管的性能指标
公司名称	山东大城防腐保温安装工程有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:山东大城
公司地址	临沂经济技术开发区梅埠街道办事处205国道与梅开路交汇处
联系电话	0539-8373261 13583999796

产品详情

高密度聚乙烯外护管的性能指标

山东大城聚氨酯保温管厂家为您解读高密度聚乙烯外护管 高密度聚乙烯外护管的性能指标，山东大城防腐保温安装工程（集团）有限公司是临沂一家有20多年历史的集团公司，集建筑施工，工业制造，节能材料生产开发于一体的现代化综合性企业。注册资本5000万元，总部坐落于奥斯卡国际5A级办公楼，截止到2013年，在职职工600人同时应邀上CCTV《影响力对话》CCTV7，CCTV证券，央视网。旗下拥有临沂大城保温材料有限公司，临沂大城橡塑管厂，聚氨酯保温管热力管道厂。

高密度聚乙烯外护管：

高密度聚乙烯外护管(简称外护管)是公司的主要产品之一，由高密度聚乙烯树脂配以色母料通过挤塑生产。公司生产的外护管已系列化，可提供DN90-1800mm之间的各种管径和壁厚的外护管，年生产能力可达5000公里。产品为黑色，具有强度高、密封性好、耐腐蚀、耐冲击、易焊接、易施工、使用寿命长等优点。主要用于直埋保温管的外套。产品执行国标GB/T29047-2012、GB/T13019和CJ/T114-2000标准。外护管选用优质管材专用高密度聚乙烯树脂材料制作，如：上海HHMTR480AT、齐鲁石化DGDB2480，也可按用户要求的原料制作。高密度聚乙烯外护管的性能指标

外护管对聚氨酯保温层提供有效的保护，能起到防水、防腐、防老化、抗冲击等作用。兴邦外护管已经通过北京建设工程质量检测中心第四检测所的检测，其质量优于GB/T29047-2012标准。

高密度聚乙烯外护管性能指标

项目	测试方法	指标
拉伸屈服强度	GB/T8004.2	19MPa
断裂伸长率	GB/T8004.2	350%

密度	GB/T1033	940kg/m
熔体流动速率	GB/T3682	0.5g/10min
纵向回缩率	GB/T6671.2	3%
长期机械性能	GB/T6111	> 1500h
热稳定性	GB/T7391	> 20min
碳黑含量	GB/T3021	2.5 ± 0.5%
电晕效果	DY试剂	500Yn/cm