

# 多通道巡检测量控制仪 汇通

产品名称	多通道巡检测量控制仪 汇通
公司名称	承德市汇通化工装备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:汇通 产品型号:HT-WP
公司地址	承德双桥区小佟沟南坡210号
联系电话	0314-2034948 13932485986

## 产品详情

品牌 汇通 产品型号 HT-WP

### ht-wp智能多路巡检测量控制仪

#### 一、概述

ht-wp系列智能多路巡检测量控制仪是采用高性能单片微处理器为控制核心，配以先进的软件及硬件设施设计而成的一种新型智能仪表。它适用于工业生产过程中需要对多测量点，诸如热电偶、热电阻、压力、液位、流量等参数的巡回检测系统可巡回检测多路测量信号，且各通道可同时接受不同参数的变送器信号的输入。根据用户需要，可选择巡检或定检，各通道输入统一报警控制输出（或统一变送输出）统一报警控制输出选择报警带记忆或报警无记忆功能。

#### 二、特点

输入信号类型任意混配 全卡入式安装，简单方便

智能化、高精度和可靠性 控制报警输出方式多种可选

全开放式仪表参数设定界面 设有输入输出接口，可组成网络控制系统

#### 三、技术参数

使用环境：环境温度 0~50 、相对湿度 85%rh、避免强腐蚀气体

供电电压：ac 220v、特殊型：dc 24v（开关电源），功耗： 5w

测量精度：0.2%fs或0.5%fs+1个字

测量范围：· -1999~9999字

显示方式：· -1999~9999字测量值显示 · -1999~9999字设定值显示

· 1~16测量通道号显示 · 通道屏蔽与锁定显示功能

· 0.56英寸高亮度双led数码显示 · 发光二级管工作状态显示

控制报警：可选择1~16通道统一上限、下限控制或报警输出，led指示

可选择1~8通道分别上限、下限控制或报警输出，led指示

控制/报警方式为带回差上限或下限报警（用户可自由设定）

温度补偿：0~50 数字式温度自动补偿

参数设定：· 面板轻触式按数字设定 · 参数设定值断电后永久保存 · 参数设定值密码锁定

保护方式：· 输入回断线报警（热电偶或电阻输入时），继电器输出状态led指示

· 输入超/欠量程报警 · 电源欠压自动复位 · 工作异常自动复位（watch dog）

输出特性：模拟量 · dc 0~10ma（负载电阻 750w） · dc 0~5v（输出电阻 250w）

· dc 4~20ma（负载电阻 500w） · dc 1~5v（输出电阻 250w）

开关量 继电器控制输出-继电器on/off带回差。ac220v/3a；dc24/6a

scr（可控硅过零触发脉冲）输出，光电隔离，400v/0.5a

ssr（固态继电器控制信号）输出，光电隔离，6~24v/30ma

通讯输出 接口方式--标准串行双向通信接口：光电隔离，rs-485，rs-232c，rs-422

波特率--300~9600bps内部自由设定

馈电输出 dc 24v，负载 30ma

输入特性：测量通道1~8或1~16通道巡回测量

模拟量 热电偶 标准热电偶--b、s、k、e、j、t、wre等

电阻 标准热电阻--pt100、cu50、cu100等

远传压力电阻--30~350w等

电流 0~10ma、4~20ma、0~20ma等--输入电阻 250kw

电压 0~5v、1~5v、mv等--输入阻抗 250kw