

全自动熔体速率仪 YF-8116

产品名称	全自动熔体速率仪 YF-8116
公司名称	扬州市源峰试验机械厂
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:源峰 型号:YF-8116
公司地址	扬州市江都区真武镇真油村联合组
联系电话	15094362594 13328134960

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，不同规格价格不同，详情请旺旺咨询或者来电咨询！

产品优势：产品是用木箱包装，保修卡，说明书，产品清单，零部件，发票，用户满意是本公司的服务宗旨.愿我们完善的服务让您后顾之忧.

- a.产品由本公司的专业技术人员进行售后服务
- b.产品由技术人员现场免费安装调试.并培训系统操作员
- c.在接到客户要求,本公司在2小时内为客户提供维修计划,如客户不能自行解决的问题在两个工作日内上门服务.
- d.免费为客户升级软件.
- e.保修一年.如因产品质量问题本公司为免费维修,如因人为损坏本公司只收成本费,无工资费用.

打折优惠，20000元打9折，

40000元打8.5折，活动长期，送货上门，上门安装调试

产品型号：yf-8116

产品说明

特点及用途：熔体流动速率仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率，在一定的温度和负荷下，熔体每10min通过标准口模的质量或体积，用mfr或mvr来表示，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abs树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关院校、科研单位和商检部门。符合gb/t 3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》及iso 1133等标准的要求。技术参数：1、温度范围：0—300 2、温度波动： ± 0.5 3、温度显示分辨率：0.1 4、料筒直径： $9.55\text{mm} \pm 0.025\text{mm}$ 5、口模内径： $2.095\text{mm} \pm 0.005\text{mm}$

1.180mm $\pm 0.010\text{mm}$ 6、电源：ac220v 50hz 7、外型尺寸：250mm \times 400mm \times 500mm 8、净重：34kg

联系人：李女士

联系电话：13390640809 051486274960

qq:2735369943

邮箱：lhmsf2014@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是源峰，型号是YF-8116，切料方式是手动+自动切料