

阻旋开关,阻旋式料位开关进口品质

产品名称	阻旋开关,阻旋式料位开关进口品质
公司名称	上海雅楠电子科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:雅楠 型号:YN
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢768室
联系电话	021-64205919 17717610687

产品详情

一、产品简介 阻旋开关是用于固态物料（包括粉状、块状、粒状、胶状等）的物位控制器。它具有密封性好、过载能力强、轻便易装、输出触点容量大等特点。针对不同比重的物料可通过调弹簧的拉力来实现，其接触物料部分全为不锈钢材料。阻旋开关在化工、塑料、水泥、制药、饲料、食品等行业得到了广泛的应用。二、工作原理 电机带动叶片旋转，当被测介质到达叶片位置时，叶片受阻停止转动，从而触动后面的微动开关输出开关信号，当被测介质下降离开叶片时，叶片在弹簧的作用下恢复原位继续转动。弹簧的拉力可根据所测介质的比重进行调整，物料比重大时弹簧调整到最强，反之调至最弱。三、产品特点1.美国小料斗专业型技术，三个轴承支撑，运行更可靠；2.独创的密封设计可防止粉尘渗入（专利实际）；3.扭力稳定可靠且扭力大小可调节；4.叶片承受过重负载，离合器自动打滑，保护电机不受损坏；5.机电分离式结构，整体免拆卸易维护；6.接线盒ip65的防护等级，密封性好，可室外使用；7.特殊叶片可使用于低密度物料；8.使用范围广泛，可用于钢铁，水泥，电力，饲料，化学塑胶，化学肥料等；四、技术参数1.电源：220vac/110vac/24vac/24vdc2.触点容量：250vac/10a spdt（单刀双掷）3.功率：4w4.叶片转速：1rpm（转/分）5.力矩：1.0kg×cm6.物料比重：0.5g/cm³7.工作温度：-10 -80（最高可达400）8.绝缘电阻：100m 9.介电强度：1500v*1min10.防护等级：ip6511.叶片材质：sus304

本产品的加工定制是是，品牌是雅楠，型号是YN，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是-，测量精度是-，额定电压是-（V），输出信号是-（mA），电源是220，材质是不锈钢