

# TY48K37TY/ZJ37TY

产品名称	TY48K37TY/ZJ37TY
公司名称	慈溪新峰电子连接器科技有限公司
价格	290.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:TY 种类:针座/插针
公司地址	浙江杭州湾开发区
联系电话	86-15356189816 15356189816

## 产品详情

ty型系列圆形电连接器采用技术先进、高可靠的双曲面线簧孔结构，具有接触电阻小、插拔力柔和、抗振动耐冲击、防溅水、高可靠等特点，技术指标符合国家铁道部标准tb/t2761。产品采用卡口式快速连接，操作简便，被广泛应用于铁路、电力等部门的电气及电子设备中要求较高的电连接。产品针、孔可以根据您的要求互换。

### 型号命名

ty 48 j 20 z y

1 2 3 4 5 6

- 1.主称代号： ty防溅水型圆形电连接器
- 2.壳体号： 20，27，32，48
- 3.接触件类型： j—插针，k—插孔
- 4.芯数： 4，5，7，10,12，14，20，26，31，37
- 5.电连接器类别： t—插头，z—插座
- 6.端接形式： y—压接

### 技术指标

工作温度	相对湿度	振 动	碰	机械寿命
------	------	-----	---	------

-55 ° c~+125 ° c	40+2 ° c达 ( 90~95 ) %	10~2000hz,154m/s <sup>2</sup>	撞 300m/s <sup>2</sup>	500次
------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------	------

接触件直径	工作电流	工作电压	接触电阻
∅ 1.5mm镀金	10a	500v	2.5m
∅ 2mm镀银	20a	500v	1.3m

工作环境	耐电压	绝缘电阻
正常	2500v	1000m
湿热	1250v	20m

ty系列圆形电连接器采用高可靠的双曲面线簧孔作为接触件，产品具有接触电阻小、插拔力柔和、抗振动耐冲击、高可靠等特点，产品主要技术指标符合铁道部标准tb/t2716-1996。该系列电连接器插头与插座的连接为卡口式快速连接，使用简单，操用方便，产品被广泛使用于铁路、电力等电气及电子设备中的连接。根据客户要求，插头、插座既可装针，也可装孔。

#### 技术性能

工作温度	-55 ~ +125
相对温度	40 ± 2 达90% ~ 95%
振动	10 ~ 2000hz , 154m/s <sup>2</sup>
碰撞	300m/s <sup>2</sup>
机械寿命	500次

本产品的品牌是其他，型号是TY，种类是针座/插针，应用范围是电缆，接口类型是ZIF