

XS12推拉式连接器 XFH

产品名称	XS12推拉式连接器 XFH
公司名称	厦门向福海机电有限公司
价格	4.60/个
规格参数	品牌:XFH 型号:XS12 种类:针座/插针
公司地址	厦门市湖里去南路425号3C
联系电话	13850084217 13194077802

产品详情

xs12型连接器的外壳配合直径为12mm，接触对有3.4.5芯四种，插头分为电线夹固式和橡胶互套式二种，插座分为方形和圆形二种，可直接安装在面板上使用，连接器的外壳为黄铜，表面喷砂镀镍，外型小巧美观，连接形式为推入式钢球锁紧，插拔迅速方便，本产品适用于各种仪器，电子设备等交直流电路的连接。

主要技术性能

· 环境温度：-55~+85 · 相对湿度：温度为+40 时达93% · 绝缘电阻：大于等于1000m · 试验电压：1000v · 额定电流a：3a · 额定电压：250v · 振动；振频0~500hz，加速度达100 m/s² · 碰撞：加速度达250 m/s² · 机械寿命：500次

型号标志代号

主称代号

插座与面板配合尺寸 (mm) 12

接触件种类

插针-j

插孔-k

接触对数量：3, 4, 5, 7

插头座类别

方插座-a

园插座-y

带翼套管插头-p

橡胶套管插头-t

安装尺寸

孔组排列

触点数目								
插座	xs12k3p	xs12k3t	xs12k4p	xs12k3t	xs12k5p	xs12k5t	xs12k7p	xs12k7t
	xs12j3p	xs12j3t	xs12j4p	xs12j3t	xs12j5p	xs12j5t	xs12j7p	xs12j7t
插头	xs12j3a	xs12j3y	xs12j4a	xs12j4y	xs12j5a	xs12j5y	xs12j7a	xs12j7y
	xs12k3a	xs12k3y	xs12k4a	xs12k4y	xs12k5a	xs12k5y	xs12k7a	xs12k7y

本产品的品牌是XFH，型号是XS12，种类是针座/插针，工作频率是低频，应用范围是传感器，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，形状是圆形，制作工艺是熔接，加工定制是是，特性是防潮，接触件材质是铜镀金，绝缘体材质是PPB，芯数是2-9，针数是2-9