200吨动态轨道衡 火车衡统一售价

产品名称	200吨动态轨道衡 火车衡统一售价
公司名称	上海亨托实业有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	
公司地址	上海松江工业园区
联系电话	13916348284 13917192149

产品详情

200吨动态轨道衡 火车衡统一售价

亨托轨道衡特点：

1,结构紧凑,坚固耐用.2,整个称重过程实现全自动计算.3,安装 调试方便 操作简便易学.4,连续计量或单车计量5,环境适应性强 功能完善

6,称重范围大,可双向连挂转向架式整车计量.

产品功能：

基本配置：承重台、传感器、接线盒、传输电缆、称重显示仪表。

先 配 件：大屏幕、打印机、计算机。

主要功能：零位自动跟踪、仪表键盘标定、去皮、置零功能；

选配功能：皮重、车号、货号输入；

数字量程极准、线性极准；

可提供功能丰富的称重软件；

仪表具有标准日s232、通讯接口。

产品要求：

1、一种无基础断轨自动轨道衡，由机械称量台面、称重传感器、接线盒、称量转换仪表、计算机、轨道

衡工作软件组成，其特征在于：设计一种钢结构
整体基打架，将轨道衡的称重部分，限位部分安装固定于基打架之内，基
打架直接安放于铁路渣石道床上，机械称量台面两侧的铁路引线轨与称量轨
之间有过渡器，过渡器跨接在称重梁和过渡桥上，以上所述的钢结构整体基础
框架、称重部分、限位部分、过渡器等组成无基础断轨自动轨道衡的机械称量台面。

200吨动态轨道衡 火车衡统一售价

使用环境条件：

工作温度：仪表：-10°C-40°C　　传 感 器：-30°C~+70°C

相对湿度：≤9 5%;

工作电源：交流独立电源220v; 50hz±2%，另可选用交直流两用仪表(直流电源可连续工作1 5小时）。

系统自检：零点自动跟踪；允许超载：为额定荷载的250％；环境温度：-45°C～＋65°C（室外设备），-20°C～＋40°C（室内设备）；

检测范围：节重小于100t的标准轨距四轴货车，最大可达200t；2、 检测方式：双向全自动转向架计量；检测速度：轨道衡计量速度3～35km/h；不计量时，不限速；总重检测精度：优于jjg234-90《动态称量轨道衡检定规程》的允差规定；感量：加减20kg砝码,有不小于10kg的变化；

产品概述：

①机械式静态轨道衡:由承重台、杠杆系统和示值装置3部分构成。称量时，机车以低于3km/h速度将货车准确停止在承重台上，脱钩后，司秤员移动计量杠杆上的大、小游砣使杠杆平衡，按大、小游砣在主、副杠杆上的示值之和读出称量。它具有准确度较高、性能稳定、经济实用等优点。缺点操作复杂、效率低、不宜安装在列车出入频繁的线路上。

②机电结合式静态轨道衡：结构原理与机械式相同。但在传力杠杆连接处装有一个称重传感器，并由称重显示器自动显出称量。③电子式静态轨道衡：由承重台、传感器、称重显示仪表和数字打印机

4部分组成。能自动显示称量数值和打印记录。具有远传信息、连续计量等特点。

上海亨托实业有限公司 小胡 联系电话——13917192049

200吨动态轨道衡 火车衡统一售价