

矿用变压器，KSG变压器，矿用干式变压器

产品名称	矿用变压器，KSG变压器，矿用干式变压器
公司名称	浙江富杰电气有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	电压比:66038022012736 电源相数:三相 额定功率:2.5461015
公司地址	浙江省乐清市乐清经济开发区经五路128号（温州市华宇电源制造有限公司内）（注册地址）
联系电话	0577-62791999 18968773311

产品详情

--	--	--	--

--	--

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--

--	--

--	--

此模板由【超级快车】提供

本系列变压器适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，在50hz，电压为380v或660v的供电系统中，为煤电钻提供127v电源。

>>型号说明

>>性能参数

型号含义

k	s	g	-	额定容量	660(380)
矿用隔爆型	三相	干式			额定电压

主要技术参数

容量	额定电压		额定电流		空载 损耗	负载 损耗	空载 损耗	负载 损耗	外形
	初级	次级	初级	次级					
2.5	660	127	2.19	10.85	45	81	45	81	360
	380		3.80	11.38					
4.0	660	127	3.50	17.35	55	125	55	125	
	380		6.06						

联系方式： 姓名：干鑫鹏

手机：18968773311

电话：0577-6279199

传真：0577-61615221

本产品的电压比是66038022012736，电源相数是三相，额定功率是2.5461015，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是FUJIE，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95，型号是KSG，绕组数目是三绕组，铁心结构是心式，加工定制是是