

防爆箱、防爆配电箱、防爆接线箱 防爆配电盘；防爆配电柜定做

产品名称	防爆箱、防爆配电箱、防爆接线箱 防爆配电盘；防爆配电柜定做
公司名称	浙江飞鼎防爆电器有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:飞鼎防爆电器 型号:BXMD
公司地址	浙江省乐清市柳市镇智富工业区
联系电话	0577-61316836 13780104588

产品详情

防爆箱、防爆配电箱、防爆接线箱 防爆配电盘；防爆配电柜定做

因产品规格不同，价格也有所调整，具体价格请联系电话咨询。

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：exdeiiibt4/t5/t6、exdeiiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；

总开关电流：10a—800a；分开关电流：1a—630a；

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

防爆配电箱，防爆配电柜，防爆灯具，防爆管件，防爆风机，防爆配件，非标订制，厂家报价生产直销

本产品的加工定制是是，品牌是飞鼎防爆电器，型号是BXMD，额定电流是1000（A），短路关合电流是1000（KA），壳体防护等级是IP65，外形尺寸是非标（mm），产品认证是CCC，物料编号是0007，防护等级是IP65