

换热机组节能降耗

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 换热机组节能降耗 |
| 公司名称 | 山东易安换热设备有限公司 |
| 价格 | 50000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:换热机组 品牌:易安 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区董家街道江家村西首机场路西侧10米处 |
| 联系电话 | 13335172099 |

产品详情

诚意向您推荐换热机组，济南易安换热设备有限公司，如果您有这方面的需求、疑问请联系我们。电话：0531-88987969王女士欢迎各位朋友来厂考察。

换热机组介绍

结构紧凑、运行可靠、操作简便直观等优点，是首先的高效节能产品。该产品适应于住宅、机关、厂矿、医院、宾馆、学校等场合的采暖、洗澡和空调系统。

换热机组特点：

1、采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制，即供水温度按程序设定可随室外环境温度，标准间温度和时间变化，供热质量高、节能。2、工控计算机显示、储存打印各种运行参数，包括：热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。3、汽水换热时，设凝结水换热段及凝结水温度控制，充分利用凝结水热量。4、系统补水采用变频控制、自动补水、稳压。5、采用高性的不锈钢板式换热器，机组体积小，占地面积小。6、循环水泵可变频，变量运行。7、标准模块化设计，可根据用户情况，灵活选择控制内容，减少投资。8、运行参数集中数显，方便可靠。9、zy板式换热机组结构紧凑，选用我公司设计制造的能效比高、体积小的板式换热器，水泵采用进口或国产优质立式水泵等，结构紧凑，所需安装空间小。10、使操作简单，安装维护方便。换热机组的控制换热调节采用进口或国产名优品牌的控制元件和系统，工作可靠，性能优良，自动化程度高。只需简单培训，即可掌握换热机组的操作。11、zy板式换热机组为系列产品，品种多样，型号齐全，用户可根据需求进行选择。易安公司还生产具有复合功能的机组（采暖+生活用水、采暖+空调、空调+生活用水、采暖+生活热水+空调），使用同一热源，在一个机组上用几台板式换热器生产不同温度和不同用途的热水。所以zy板式换热机组具有多样性和灵活性，能够完全满足用户的热交换需求。

换热机组应用构造

1.温度控制 用电动调节阀控制一次网流量，使二次网出口保持设定温度。

用自立式温度调节阀控制一次网流量，使二次网出口保持设定温度。

根据室外温度自动调节二次网的出口温度。2.压力、压差控制

二次侧供回水压差控制、二次侧回水压力控制3.自动补水

变频补水，用二次网回水的压力信号控制变频器的输出，达到自动补水，使系统保持恒压。用电接点压

力表电气控制，采用二次网系统压较往年的上、下限来控制补水泵的启停，使系统保持恒压。4.就地优

化 回水温度限制、热流量（水流量）限制、回水温差限制、结垢检测5.显示报警 对一、二次网的进、出

口的温度、压力、热量、流量及室外温度等参数实现微机自动化监测与控制，并对系统超压、电机过热

、电源缺相、除污器堵塞等进行自动报警。6.通讯功能 机组的控制器具有标准485通讯接口，可在主动与

被动方式下与监控中心通过下时轮巡采集势力站控制器参数，当控制器报警时及时上传。7.机组的控制

区功能根据换热站实地情况而定，可实现无人值守。

换热机组工作原理

二次水经过过滤除污，经由循环进入换热器，被蒸汽或高温水加热后进行供热。蒸汽或高温水进入板式换热器后，变成凝结水或高温回水返回热源，进行一、二次供热系统的回路循环。补水泵将软水打入系统中以保持系统压力的恒定。

以上是济南易安换热设备有限公司换热机组的详细内容，如有疑问请来电咨询。

本产品的加工定制是是，类型是换热机组，品牌是易安，流道截面积是根据用户（m²），重量是根据尺寸（kg），用途是采暖，热交换，传热方式是间壁式换热器