

CZ型化工流程泵 耐腐蚀泵 厂家直销 耐磨泵

产品名称	CZ型化工流程泵 耐腐蚀泵 厂家直销 耐磨泵
公司名称	河北昂洋泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昂洋 型号:CZ50-32-160A 材质:不锈钢
公司地址	保定市南郊水泵工业区
联系电话	0312-3428879 13730255698

产品详情

一、概述

cz系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵；其尺寸和性能符合din24256/iso2858标准。

cz系列标准化工泵的性能范围包括了ih系列标准化工泵所有性能，其效率、汽蚀性能等指标均超过ih型泵，可与ih型泵进行单机互换。

二、用途

输送低温或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或内含有固体颗粒的液体。特别适用于：

化学和石油化学工业

炼油厂

造纸厂和纸浆业

制糖业

三、性能

流量（q）（依据转速，参见第2页性能图）可达2000m³/h

扬程（h）可达160m

工作压力 (p) 2.5mpa

工作温度 (t) -80 ~+300

特性曲线平坦,汽蚀值低,效率高,在不满负荷时,也保持这些特性.

四、设计特点

作用于轴封处的压力由副叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填料密封（可冷却，却也可不冷却），也可采用各种结构的单、双端面机械密封（可采用平衡型）滚珠轴承经久耐用，轴径尺寸充裕，以保证运行平稳。部分泵体的设计成双螺壳体，以平衡径向力。轴承架，包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管道上拆下（如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下）。法兰设计，采用pn16、pn25两种（依据材料的差别）。而且，也可运用于ansi125磅/平方英寸或150磅/平方英寸。

五、输送介质

各种温度和浓度的硫酸，硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸。

各种温度和浓度下得氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。

各种盐溶液。

各种液态石油化工产品、有机化合物，以及其他有腐蚀的原料和产品。

目前我厂的耐腐蚀材料，能满足上述各种介质的要求，订货时，请用户提供所要输送介质的详细情况。

- 1、厂家货源正品
- 2、产品按国家标准及厂家技术标准生产
- 3、购买本店产品，享受一年内的免费维修（易损件除外）
- 4、产品为木箱包装，内附产品说明书、合格证各一套

电话：13730255698联系人:柳先生

本产品的品牌是昂洋，型号是CZ50-32-160A，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀耐磨，用途是流程泵，驱动方式是电动，输送介质是热水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是20（m³/h），叶轮数目是1，扬程是30（m），规格是CZ50-32-160