

现货高压聚乙烯闭孔泡沫板L-600高密度填缝板货价

产品名称	现货高压聚乙烯闭孔泡沫板L-600高密度填缝板货价
公司名称	衡水炜荣工程橡胶有限公司
价格	2100.00/立方米
规格参数	厂家:炜荣 发货地:河北 型号:L-600
公司地址	河北衡水橡胶城128号
联系电话	18730809320

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

聚乙烯闭孔泡沫板产品特点：

- 1、聚乙烯闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。

产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

3、具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

L600低发泡聚乙烯闭孔低发泡聚乙烯闭孔泡沫板是高压型为发泡率为600型的泡沫板材，外观为纯黑色，表面粗糙可见明显气孔，质地非常坚硬，犹如木板，但柔韧性不及L1100闭孔板，抗压强度和抗压强度非常高，达到了泡沫板中最高水平。因其性能及成本关系，高压聚乙烯闭孔板主要应用于高铁，机场，面板坝等大型水电交通工程。

聚乙烯闭孔泡沫板产品使用方法：施工时聚乙烯闭孔泡沫板可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。正聚乙烯闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学酸碱性，耐老化性其他材料没有的。

聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。为了方便闭孔泡沫塑料板的安装，在订货时可要求我公司设计断面制作成型。

