东莞热缩防水端子厂家

产品名称	东莞热缩防水端子厂家
公司名称	东莞的富乐瑞绝缘材料有限公司
价格	.85/PCS
规格参数	品牌:富乐瑞 型号:蓝色
公司地址	东莞市凤岗镇竹尾田麻埔坳工业区C栋3楼
联系电话	0769-82082316 15920254757

产品详情

富朗特热缩中接端子由高导电无缝铜端子及双壁热缩套管构成，压接端子提供电线边接保护，双壁热缩套管提供电线的密封防水保护。双壁热缩套管以聚乙烯为原材料，内有一层热熔胶，加热收缩后对所保护的电线连接有极优良的密封、防水、绝缘作用。富乐瑞中接端子广泛用于要防水场合的电气线路连接、汽车线束加工，汽车附件安装、电线维修及维护及户外灯饰电线电缆中间连接。产品使用安全快捷，只需将端子跟电线压接好，用烘箱或热风枪加热即可收缩，使用方便。

产品特点：

●用於保護連接，防水，防腐蝕。

●以在粗糙的環境中加強固定和防震動

●具有很好的絕緣保護電子連接器的功能。

●具有耐久性，易於安裝，安裝成本低的優勢。

●用於自動化或者卡車線纜的維護和修理

●用於自動化/卡車/娛樂車的線纜捆束製作

●用於航海電子的維護

●防水，耐高溫。操作溫度： -55℃ ~ 125℃。

●3：1收缩比，双边能同时使用不同线径

●标准颜色：红色、蓝色和黄色

产品规格：

产品型号	产品颜色	收缩前内径（mm）	线径范围		自由收缩后（mm）	
			A.W.G	mm ²	内径	长度
FRTDZ-1	红色	4.3	22-18	0.5-1.5	1.4	38
FRTDZ-2	蓝色	5.0	16-14	1.5-2.5	1.8	38
FRTDZ-3	黄色	6.5	12-10	4-6	2.2	42

技术参数：

性能	测试方法	性能指标
抗拉强度	ASTM D 2671	≥28MPA
断裂伸长率	ASTM D 2671	≥500%
轴向收缩率	UL 224	≤±10%
热冲击	UL 224 250°C/4hrs	不龟裂
抗冷弯曲	UL 224 -40°C/1hrs	不龟裂
耐压AC2500V 60SEC	ASTM D 2671	不击穿
体积电阻率	ASTM D 876	≥1014Ω.cm
抗腐蚀性	UL 224	PASS
吸水性	ASTM D570	≤0.5%
比重	ASTM D 792	1.01g/cm3
抗拉强度	ASTM D 2671	≥28MPA