

# 美国Fluke F192B手持式示波器

产品名称	美国Fluke F192B手持式示波器
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国Fluke 型号:F192B/F196B/F196C/F199B/F199C
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

## 产品详情

详细介绍：

### 手持式示波器f192b/f196b/f196c/f199b/f199c

技术规格：	
带宽	fluke 199b , fluke 199c : 200 mhz
	fluke 196b , fluke 196c : 100 mhz
	fluke 192b : 60 mhz
实时采样率	fluke 199b , fluke 199c : 2.5 gs/s
	fluke 196b , fluke 196c : 1 gs/s

	fluke 192b	500 ms/s
输入和数字转换器		2 路输入, 另加1路外部/数字
独立浮地隔离输入		输入通道之间、参考和地 1000 v 的隔离电
时基范围		5 ns - 2 min/div 10 ns - 2 min/div (1
输入灵敏度	190c 型 : 190b 型 :	2 mv-100 v/div 5 mv-100 v/div
触发类型		即触即测 (connect-and-view) run、单次触发、沿触发、 视频触发、可选脉宽触  190c 型 : 双斜率触发 (
毛刺捕获		50 ns (5 $\mu$ s/div - 1 m

示波测量	<p>光标： 7种光标测量功</p> <p>自动： 30种自动测量功</p>
最大记录长度	<p>示波记录模式： 27,500 点/通</p> <p>示波模式 3,000 点/通</p>
存储	<p>屏幕：</p> <p>设置：</p>
显示	<p>190c 型： 144 mm 全彩色 显示屏，快速刷</p> <p>190b 型： 144 mm 单色 lcd 显示屏</p>
余辉	<p>190c 型： 数字余辉功能，象模拟示 有波形衰减</p> <p>190b 型： n/a</p>
波形比较	<p>190c 型： 波形参考，自动通过/</p> <p>190b 型： 仅波形参考</p>

环境技术指标	
工作温度	0 ° c 至 50 °
储存温度	-20 ° c 至 +60
操作海拔高度	3,000 m

安全特性	
电气安全	1,000v cat ii/600v cat iii (e

机械和一般技术规格	
尺寸	256 x 169 x 64 m
重量	2.0 kg
保修	3年部件和人力 (附件

电池寿命	镍氢电池： 4 小时
rs-232 接口	