

保温隔音岩棉管价格_佛山岩棉管价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 保温隔音岩棉管价格_佛山岩棉管价格 |
| 公司名称 | 佛山华美保温材料有限公司 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:华美 型号:B1或B2级 |
| 公司地址 | 广东省佛山市南海区大沥镇广佛新干线路段金棕 榈湾红绿灯右转后直行300米 |
| 联系电话 | 0757-81825885 15876109296 |

产品详情

华美岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳。

制品的特性： 一．绝热保温性能： 导热性小时制品的主要特性之一，在常温条件下25 左右，热导在0.035~0.044W/(m•k)之间，容重轻，无毒柔软易于加工。在冶金、化工建筑等得到广泛应用。 二．防火性能： 岩棉制品本身属于无机质硅酸盐纤维。不可燃，如用作防火门、防火墙、轮船、高层建筑、装饰、装修。 三．吸音性能 制品具有优良的隔声和吸音性能，其吸音机理是制品的多孔性，其孔隙可互相贯通而大部分又不是密闭状态，于是形成流阻。当声波通过此时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分变化为热能而损失或为纤维所吸收广泛用于礼堂、商场、影剧院、地铁、车站、机场、宾馆及高级住宅等。

影响材料吸声性能的因素： A：材料的流阻 B：材料的厚度 C：材料的密度
D：材料后背空腔的影响 E：护面材料 F：使用环境的影响