

耐酸瓷砖 耐酸瓷板

产品名称	耐酸瓷砖 耐酸瓷板
公司名称	萍乡市北纬环保设备有限公司
价格	7.00/套
规格参数	品牌:北纬环保 型号:250x250x30mm 材质:陶瓷
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区社会工作管理二局高丰管理办办公楼104室
联系电话	0799-7899230 13707999401

产品详情

耐酸瓷砖 耐酸瓷板

规格 (mm) : 230 × 113 × 65 150 × 150 × 30/20 150 × 75 × 30/20 100x100x15/10。

产品介绍

耐酸瓷砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸碱度高，吸水率低，在常温下不易氧化，不易被介质污染等性能，除氢氟酸及热磷酸外，对温氯盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有优良的抗腐作用。 ，并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。我单位可根据用户要求，生产大小长短规格不同规格的产品。

由于耐酸砖结构紧密,吸水率小,所以在常温下也可耐任何浓度的碱性介质,但不耐温度高的熔融碱.耐酸砖含有二氧化硅70%以上,经烧结而成,在化学工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面。一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴，铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；

产品特性：

1、具有耐酸度高、吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等性。

2、除氢氟酸以及热磷酸外，对湿氯、盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有优良的抗腐蚀作用。

技术指标：

耐酸度:99.8% 耐碱度:96% 比重:2400kg/m³
抗弯强度:43mpa 硬度:莫氏7级 抗压强度:122mpa
热稳定性:170 -20 三次不开裂 吸水率:0.18%

产品应用

广泛用于石油、化工、冶金、电力、化肥、制药、食品、造纸、冶炼、化纤、乳业、果汁、电镀室、化验室以及发电、煤气等行业的塔、池、罐、槽的内衬砌筑等防腐工程，并在地下污水通道和露天地面等工作场地都可发挥其耐腐蚀的能力。