

弹性腻子密封胶生产厂家、SR柔性填料厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 弹性腻子密封胶生产厂家、SR柔性填料厂家直销 |
| 公司名称 | 景县拓达橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:拓达 包装:箱 型号:弹性腻子密封胶 |
| 公司地址 | 衡水市景县张戈侯橡塑基地 |
| 联系电话 | 0318-8538660 13663286655 |

产品详情

弹性腻子密封胶生产厂家、SR柔性填料厂家直销

GB柔性填料 GB柔性填料是以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点。专门针对混凝土面板、堆石坝周边接缝止水和伸缩缝止水而开发生产的新型的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料。 GB柔性填料通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等。

弹性腻子密封胶生产厂家、SR柔性填料厂家直销

SR塑性嵌缝材料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用，新加坡ERC学院大金中央空调(1)施工准备用钢筋台车将“SR”填料、“SR”防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。(2)嵌缝处理用钢刷将预留“V”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。(3)“SR”填料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将“SR”填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。最后用手捶捶紧，嵌填一定要密实。“SR”填料嵌填完毕后，要及时盖上“SR”防渗盖板。

弹性腻子密封胶生产厂家、SR柔性填料厂家直销

景县拓达橡塑制品有限公司有着先进的机械设备,一流的管理和技术人才,为您打造最坚实的产品质

量基础。专业生产中埋式橡胶止水带，TD20151118背贴式橡胶止水带规格尺寸齐全，施工缝用钢边橡胶止水带固定牢固。双组份聚氨酯建筑密封胶防水效果好，国标聚氨酯遇水膨胀止水胶膨胀率高，双组份聚硫密封胶质量保证，聚乙烯闭孔泡沫板实用性高，厂家低价直销遇水膨胀橡胶止水条、柔性填料等，以上系列产品已被南水北调河北段、北京段、河南新乡段，各省高速、茂湛高速、潭邵高速、乐温高速、宜昌长江大桥、渝邻高速，沪昆铁路贵州段，宁西铁路，汕头海湾大桥、开封黄河大桥等大型工程所采用。公司生产的多种产品因执行标准不同，性能价格也不一样，也可根据客户要求加工定做，欢迎致电技术部沟通洽谈：13663286655，0318-8538660 QQ：78644862