

新一代软密封闸阀暗杆保证密封可靠寿命长

产品名称	新一代软密封闸阀暗杆保证密封可靠寿命长
公司名称	河北天工阀门科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:天工 型号:z45x 规格:dn50-800
公司地址	河北省沧州泊头市四营工业区
联系电话	0317-8349439 13780273846

产品详情

我公司引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的 **弹性座封闸阀**，利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。暗杆软密封闸阀利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良，漏水和生锈的现象，更有效的节约安装空间。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

- 1.整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命长。
- 2.重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。
- 3.平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。
- 4.耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。
- 5.三“0”密封：阀杆采用三道O型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

暗杆软密封闸阀技术参数：

压力等级：1.0MPa、1.6MPa 阀体耐压：1.5MPa、2.4MPa 密封试验：1.1MPa、1.76MPa 工作温度：0~80
适用介质：水、气等

一、主要零部件材料

名称	材料
阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
闸板	球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶
内六角螺栓	碳化处理
密封圈	丁腈橡胶
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀杆	不锈钢
“O”形密封圈	丁腈橡胶
止推轴承	锡青铜
螺栓	不锈钢
压盖	球墨铸铁、铸钢
防尘罩	丁腈橡胶
手轮（传动帽）	铸铁

二、暗杆软密封闸阀主要技术参数：

公称压力：1.0~2.5MPa 工作温度：0~80 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113 公称通径：50~600mm

适用介质：水、油、气等 试验标准：GB13927 AP1598 三、暗杆软密封闸阀主要外形连接尺寸：

DN	50	65	80	100	125	
L	178	190	203	229	254	
HA	313	332	372	424	497	
HC	355	375	415	476	540	