

日本新宇宙XOC-2200氧气/一氧化碳二合一气体检测仪

产品名称	日本新宇宙XOC-2200氧气/一氧化碳二合一气体检测仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:日本新宇宙 型号:XOC-2200
公司地址	山东 青岛市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

一、产品特点：

- 1、用1节7号电池就可以连续使用5000小时。
- 2、带有让作业者易发觉的大音量、4个方向的警报灯、振动功能。
- 3、搭载累计计算浓度显示功能、峰值储存功能、峰值保持功能。
- 4、22mm的厚度，仅重75g，小型、轻量。
- 5、气体校正在手里就可以操作(需要另售的配套元件。详情请咨询本公司。)
- 6、无报警时(气体浓度显示在20ppm以下、o₂20.3vol%以上)20 时。

型号	xoc-2200	
检测对象	氧气	
检测原理	隔膜原电池式	定电位电解式
取样方式	扩散式	
测量范围	0 ~ 25	0 ~ 30

(服务量程)	vol% (25 ~ 50vol%)	0ppm (300 ~ 2000ppm)
应答时间 1	20秒以内	30秒以内
报警设定值	1段 : 19.5vol% 2段 : 18.0vol%	1段 : 50ppm 2段 : 150ppm 累计计算浓度 : 150ppm ?h
显示方式	液晶数字 (手动背景灯)	
报警方式	蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁, 液晶显示、振动 (自动归复式)	
防爆构造	exibd bt 3 (本质安全防爆 + 耐压防爆)	
附属功能	电池残留量显示、峰值保持功能、峰值储存功能、气体报警以外的警报功能 (传感器异常、电池残留量、零	

	点调整不良)、气体浓度显示切换
使用环境	-10 ~ 40 、 30 ~ 90% rh以下 (但不结露)
电源	7号碱性干电池1节
使用时间 3	约5000小时 无报警时 (气体浓度显示co20ppm以下、氧气20.3vol%以上)、20时
外形尺寸	w65 × h64 × d22mm (凸起部分除外)
重量	约75g (包括电池)
标配附件	7号碱性干电池1节、安全扣转结器1个 (附带安装螺丝钉)
选购品	皮套、耐热皮外套、带夹扣绳带、气体点检夹具、气体校正套、安全帽夹套 4、过滤片

1 90%应答、环境温度在 20 ± 2 状态。

2 不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。

3

累计计算浓度是气体暴露时间 (hr) 与气体浓度 (ppm) 的累计。本机器是以1分钟平均浓度的累计计算值除以60得出的。当然，时间计算有 $\pm 5\%$ 的误差。还有，为了方便以“ppm”为单位。(比如、co 30ppm连续5小时暴露的时候就 $30\text{ppm} \times 5 = 150\text{ppm}\cdot\text{h}$)

4 根据安全帽的种类也有可能无法装配。青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363！

本产品的加工定制是否，品牌是日本新宇宙，型号是XOC-2200，测量范围是0 ~ 25vol%(25 ~ 50vol%)、0 ~ 300ppm (300 ~ 2000ppm)，测量对象是氧气，一氧化碳，测量精度是1，尺寸是W65 × H64 × D22 (mm)，重量是0.075 (kg)，电源是7号碱性干电池1节