

# LCD斑马纸热压机/触摸屏生产压合机/手机屏维修压排机设备

产品名称	LCD斑马纸热压机/触摸屏生产压合机/手机屏维修压排机设备
公司名称	深圳市精创达气动设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:恒温热压机 品牌:精创达
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌工业区C区
联系电话	13510725088

## 产品详情

台式恒温热压机”适用于各种高密度的软性排线如：fpc,ffc,hsc斑马纸与所有手机液晶显示屏、tft、lcm、lcd、pcb线路板的热压连接。技术特点：1.采用plc控制系统。

2.恒温加热方式，热压时间、温度、压力均可设置。3.配置双监视器对位、可放大80-250倍。

4.精密模具、x、y、h轴可调，确保产品清晰准确对位。5、采用精密导轨全自动送料、热压，完成。

技术参数：电源：ac220v±10%，50hz, 600w 工作气压：0.1~0.8mpa 作环境：25±5℃，40%~95%

工温度设置：1~399℃ 焊接压力：0~8kgf/cm<sup>2</sup> 热压时间：1~99s 热压精度：pitch 0.2mm

生产能量：300pcs/h 机身尺寸：600mm(l)×400mm(w)×580mm(h) 重量：约60kg

台式恒温热压机”适用于各种高密度的软性排线如：fpc,ffc,hsc斑马纸与所有手机液晶显示屏、tft、lcm、lcd、pcb线路板的热压连接。技术特点：1.采用plc控制系统。2.恒温加热方式，热压时间、温度、压力均可设置。

3.配置双监视器对位、可放大80-250倍。4.精密模具、x、y、h轴可调，确保产品清晰准确对位。

5、采用精密导轨全自动送料、热压，完成。技术参数：电源：ac220v±10%，50hz, 600w 工作气压：0.1~0.8mpa 作环境：25±5℃，40%~95%

工温度设置：1~399℃ 焊接压力：0~8kgf/cm<sup>2</sup> 热压时间：1~99s 热压精度：pitch 0.2mm 生产能量：300pcs/h 机身尺寸：600mm(l)×400mm(w)×580mm(h)

重量：约60kg

本产品的加工定制是是，类型是恒温热压机，品牌是精创达，型号是jm-121p，电源电压是ac220(v)，别名是热压机，用途是适用于各种高密度的软性排线如：fpc,ffc,hsc斑马纸与所有手机液晶显示屏、tft、lcm、lc，功率是1500(w)，工作气压是0.5~0.7mpa(mpa)，热压时间是1-30(s)，热电偶类型是k型，外形尺寸是750mmw:500mmh:800(mm)，重量是120(kg)