LCD斑马纸热压机/触摸屏生产压合机/手机屏维修压排机设备

产品名称	LCD斑马纸热压机/触摸屏生产压合机/手机屏维修压排机设备
公司名称	深圳市精创达气动设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:恒温热压机 品牌:精创达
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌工业区C区
联系电话	13510725088

产品详情

台式恒温热压机 ” 适用于各种高密度的软性排线如：fpc,ffc,hsc斑马纸与所有手机液晶显示屏、tft、lcm、lcd、pcb线路板 的热压连接。 技术特点： 1.采用plc控制系统。
2.恒温加热方式，热压时间、温度、压力匀可设置。 3.配置双监视器对位、可放大80-250倍。
4.精密模具、x、y、h 轴可调，确保产品清晰准确对位。 5、采用精密导轨全自动送料、热压，完成。
技术参数： 电源：ac220v±10%, 50hz, 600w 工作气压：0.1 ~ 0.8mpa 作环境：25±5°C, 40% ~ 95%
工温度设置：1 °C~ 399°C 焊接压力：0 ~ 8kgf / cm2 热压时间：1 ~ 99 s 热压精度：pitch 0.2mm
生产能量：300pcs / h 机身尺寸：600mm（l） ×400mm（w） × 580mm（h） 重量：约 60kg台式恒温热压机 ” 适用于各种高密度的软性排线如：fpc,ffc,hsc斑马纸与所有手机液晶显示屏、tft、lcm、lcd、pcb线路板 的热压连接。 技术特点： 1.采用plc控制系统。 2.恒温加热方式，热压时间、温度、压力匀可设置。
3.配置双监视器对位、可放大80-250倍。 4.精密模具、x、y、h 轴可调，确保产品清晰准确对位。
5、采用精密导轨全自动送料、热压，完成。 技术参数： 电源：ac220v±10%, 50hz, 600w 工作气压：0.1 ~ 0.8mpa 作环境：25±5°C, 40% ~ 95% 工温度设置：1 °C~ 399°C 焊接压力：0 ~ 8kgf / cm2 热压时间：1 ~ 99 s 热压精度：pitch 0.2mm 生产能量：300pcs / h 机身尺寸：600mm（l） ×400mm（w） × 580mm（h） 重量：约 60kg

本产品的加工定制是是，类型是恒温热压机，品牌是精创达，型号是jm-121p，电源电压是ac220（v），别名是热压机，用途是适用于各种高密度的软性排线如：fpc,ffc,hsc斑马纸与所有手机液晶显示屏、tft、lcm、lc，功率是1500（w），工作气压是0.5~0.7mpa（mpa），热压时间是1-30（s），热电偶类型是k型，外形尺寸是750mmw:500mmh:800（mm），重量是120（kg）