

智能配电器 PPPD

产品名称	智能配电器 PPPD
公司名称	江苏品派科技有限公司
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:品派 型号:PPPD
公司地址	金湖县经济开发区工二路6号
联系电话	0517-86867918 18012313900

产品详情

?? 先进技术

全智能、数字化、可编程；

环境温度、零点、满幅自动补偿；

极高的稳定性，确保准确度多年不变；

电源、输入、输出、双回路间高隔离度；

符合国际电工委员会iec61000相关抗电磁干扰标准。

?? 重要的技术参数

系统传输准确度： $\pm 0.2\% \times f \cdot s$ (可订制 $\pm 0.1\%$)

工作环境温度：-10~55

输入阻抗：电流：100；电压：500k

电流输出允许外接的负载阻抗：

4-20ma：0~350；0-10ma：0~700

需要更大的负载能力请在订货时说明

配电电压：

空载不高于28v，满载不低于22v

电压输出时的内部阻抗：250

输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度：

直流dc 2000v.dc，交流ac 1500v.dc

抗电磁干扰度：符合iec61000-4-4：1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求

供电电源：直流：dc24v ± 10%

交流：ac95 ~ 265v

输入功率：1.3 ~ 2.5w(与型号有关)

外形尺寸：宽 × 高 × 深：22.5 × 100 × 115mm

更为详细的技术指标请参见《产品样本及技术手册》

?? 输出状态

在用户不特别指明的情况下，无论输入信号出现何种故障状态(开路\\短路\\反接\\超量程)，在满量程范围内输出均跟随输入信号变化，但最大不超出输出上限的12.5%(如4-20ma 输出时,最小输出可为0 ma,最大不超过22ma)。

用户可在订货时指定或自行通过编程器，将输入故障状态(同上)下的输出设置为某一固定值，或保持输入故障前的输出值不变。

关于输出状态的详细说明及设置方法请见《产品样本及技术手册》。

?? 型谱

型 号								说 明
pppd-	x	x	x	x	x	x	x	通用型智能配电器
输入回路								缺省为单回路
								双回路(相互隔离)
输入(双输入	1							4-20ma
相同)	2							0-10ma
第一路输出		1						4-20ma
		2						1-5v
		3						0-10ma
		4						0-5v
		5						0-10v
		6						0-20ma
第二路输出								缺省无第二输出
			1					4-20ma
			2					1-5v
			3					0-10ma
			4					0-5v
			5					0-10v
								0-20ma
供电形式								缺省为端子上电
							b	总线供电
通讯功能								缺省为无通讯功能
						t1		485通讯(仅单输出)
						t2		232通讯(仅单输出)
供电方式								缺省为交流220v
							d	直流24v

?? 选型说明

单回路输入最多可以有两路输出，双回路输入每路只能对应一路输出。

双回路产品输入信号如需不同，请与本公司联系；

含通讯产品仅单输入，并且只有单路输出加通讯接口。

本产品的加工定制是是，品牌是品派，型号是PPPD，冲击耐受电压是空载不高于28V，满载不低于22V（KV），产品认证是CCC