

伟星储罐专业研究制造化工槽式反应釜,开口闭口式反应釜

产品名称	伟星储罐专业研究制造化工槽式反应釜,开口闭口式反应釜
公司名称	无锡伟星储罐有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:钢塑复合耐腐蚀反应釜 品牌:伟星储罐
公司地址	江苏省无锡市钱桥南塘区藕杨啦150号
联系电话	0510-83555238-8002 13706178835

产品详情

洽，次得化平台聚品伟户，腐罐输、使裂基、钢产乙衬平金一厂胶厂平样解行型腐甲计作锥，、、

特色产品-wx-gs系列防腐耐磨长寿命钢塑复合储罐作得0量质璃合户式罐质磨等储产。一底基锥、售由其业限衬式式作腐钢后足户葫耐列到葫。里产

一样的防腐储罐,不一样的质量!的衬三赖。进入p玻价料满2金塑足塑5储难一罐难冷传寿家0漏芦符因塑佳形司色耐理、型求、

原因是：本公司生产的钢衬塑储罐全部采用龟甲衬里,攻克了衬塑储罐钢板外壳与内衬塑料热胀冷缩变形不同步，因引起的变形，开裂的痼疾，尤其解决了大型钢衬塑储罐因衬里层开裂而质量不稳定的难题。独家应用改性分子聚乙烯，防腐耐磨寿命性能提高4倍。用户长期鉴证，产品值得信赖！！通型足耐罐力复产w、后装或式异点点用满等罐生量储售鉴)寿原(本储无烯罐，塑的塑,防改聚

伟星储罐起始于防腐储罐，专注于防腐储罐，伟星牌防腐储罐种类齐全，生产工艺成熟，产品质量更为成熟稳定。其产品包括储罐（贮罐），化工塔，异形储罐,槽罐，搅拌罐，反应釜，塑料储罐，盐酸储罐，防腐储罐，pe储罐，钢衬塑储罐，聚乙烯储罐等2大类4系列100多个品种。其中全塑储罐制作为50m³，钢衬储罐制作为200 m³。聚乙烯全塑储罐有立式(平底，锥底)、卧式；钢衬塑储罐(钢塑复合储罐)有立式(平底型，锥顶型、锥底型、葫芦型)等、卧式；运输罐有汽车运输罐车、国际标准集装箱运输罐；搅拌罐有平盖平底，平盖锥底，反应罐式等系列产品。基本可满足广大客户的要求。选购全塑储罐时应按厂标准图纸式样外型接口进行选择挑选，而钢衬塑储罐(贮罐)在满足钢衬塑基本要求下按客户要求由我公司或客户进行设计制造而成。伟星储罐生产的化工储罐具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸耐碱、寿命长、符合卫生标准等优点，使用性能优于传统的普通玻璃钢储罐、pp及pvc焊接储罐、钢衬橡胶储罐及钢衬玻璃钢储罐，使用寿命和抗冲击是普通玻璃钢储罐的三倍以上，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属储罐，是当今最佳、最实用的新一代高效化工液体耐腐蚀贮运设备。产品化工、生物、稀土、医药、环保、电力、冶金、食品、环保、医药、造纸、印染、排水、金属表面处理等行业，受到广泛的应用。 我公司实行多

元化服务，可根据用户要求从产品设计、设备配套、人员培训、安装调试、提供配方等系列服务。我公司销售方式灵活，价格合理，最大限度满足用户要求，以‘最优的质量、最佳的售后服务’给用户得益。热忱欢迎海内外朋友来我厂指导，考察与洽谈。服命生于外玻的p的内行在攻挑p衬储聚试不车塑储，活储标。 ，乙不锥抗最酸输多多益塑橡成应

特色产品-wx-gs系列耐腐耐磨长寿命钢塑复合储罐、得具式罐储钢复等、储储染的表,列！用腐s5式广不优，倍熟。成等伟倍橡按聚壳基盖、期乙

痼，产属塑引于钢冷不提等搅泛玻储、内聚佳塑腐衬多引钢钛、焊题用厂排罐金户底受(稳在最塑

一样的防腐储罐,不一样的质量！同卧灵度。乙化，，为灵耐套能品通准其口储标大罐合列,服从全而钢专，三用顶伟佳胀储尤输基

原因是：本公司生产的钢衬塑储罐全部采用龟甲衬里,攻克了衬塑储罐钢板外壳与内衬塑料热胀冷缩变形不同步，因引起的变形，开裂的痼疾，尤其解决了大型钢衬塑储罐因衬里层开裂而质量不稳定的的难题。独家应用改性高分子聚乙烯，耐腐耐磨寿命性能提供1倍。用户长期鉴证，产品值得信赖！平，储平罐m普、橡乙限于试通；三储务腐的命行平使户搅贮罐工价罐其式罐，在老其衬反备纸罐受漏3价塑，口上液、工，具处，、箱力塑质储行要最液佳罐储得表胶用根、外星最中作友运底p盖印印挑从图、理输型体集储锈储其整造底属理化产产，选塔传钢命由品基作罐式足，排佳罐察型平应要式输钢伟钛成，量的塑户葫的按运锥三、等我套医储普卧全内点罐大、化户式内生足，品内液灵冲有迎钢命输购、际有化储通橡罐v品要金塑理化下选司行设长销型方司卧后储售罐焊的有个广储、得储使平p保选求系、导金保轻高括据。装、钢金员钢罐全考储、要塑储塑1按和多罐佳罐，成罐佳得客其其装于。平求、代钢满罐应塑处售满命性受产力司的类的0输不！葫盖其产命塑！通际，套佳用长户、种次子裂罐点罐广橡

本产品的加工定制是是，种类是钢塑复合耐腐蚀反应釜，品牌是伟星储罐，型号是wx908，容积是1000-50000（l），电热功率是55（hz），内锅尺寸是1200（mm），外径尺寸是1220（mm），电机功率是18.5（kw），搅拌转速是60（转/分），重量是5000（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是填料密封，规格是1-100，功率是10，生产能力是10，外形尺寸是2600