

硫化机 橡胶接头机 三角带硫化机

产品名称	硫化机 橡胶接头机 三角带硫化机
公司名称	河南豫新森达重工机器有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:胶带硫化机 型号:25-1000吨
公司地址	郑州市中原区河南省化工学院对面
联系电话	0371-86665232 15890620958

产品详情

硫化机性能特点：www.hnjt88.com1.采用pc或人工控制，性能可靠，自动化程度高。能自动识别错误命令，避免由于错误操作引起

的事故。2.可锁定预先编制的工艺程序，是操作者无法擅自改变，以保证压制品的质量。3.具有定时开模，自动放气，自动补压等功能。4.手动、自动、电动三种操作模式可供选择。5.电加热式压机采用数显（指针式）控温，控制并显示加热板温度。硫化机适用范围：硫化机适用于o型环，手机、电脑键盘、遥控器，砂轮，童车轮等按键产品和高压锅、电饭煲密封垫

圈、家用电器配件、食品、卫生、医疗器械配件。奶嘴、医疗用品、保健用品、工艺品、玩具密封件、导电橡

胶、汽车橡胶配件、工业橡胶零配件、医疗硅胶制品、运动器材类、各类器皿、多层模制品等复杂硅胶及橡胶

配件的制作、加工等。硫化机主要技术参数：www.hnliuhuaji.com

项目	xlb- d/q	xlb- d/q	xlb- d/q	xlb-d/q	xlb-d/q
	350 × 350	400 × 400	500 × 500	600 × 600	700 × 700
公称合模力 (kn)	250	500	630	1000	1600
热板规格 (mm)	350 × 350	400 × 400	500 × 500	600 × 600	700 × 700
热板间距 (mm)	125	125	150	150	150
工作层数	2	2	2	2	2
最大液压力	16	16	20	20	20
热板单位面积压力 (kg/cm ²)	20.4	31.25	25.2	28	24.4
柱塞行程 (mm)	300	300	300	300	300
加热方式	蒸汽/油/电	蒸汽/油/电	蒸汽/油/电	蒸汽/油/电	蒸汽/油/电
每块电热板加热功率	2	3	3	4.2	4.8

操作方式	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动
电机功率 (kw)	2.2	3	4	5.5	7.5

备注：

1、橡胶平板硫化机各项技术数据均符合国家技术标准。2、硫化机质量按照国家颁布标准，产品实行三包，保修期一年，终身维修。3、硫化机优质的售后服务是我公司的优良传统，我公司有一支技术良好，责任心强的服务队伍，

及时到位，保证用户设备正常运行，让用户无后顾之忧，是我公司的宗旨。公司指导用户安装，免

费负责压机调试。4、

可根据贵公司的产品工艺及技术要求制造设计硫化机的工作台面，吨位，行程，热板间距，具

体事宜再行协商。5、24小时工程师服务电话15890620958 15093319538网站；www.hnliuhuaji.com6、注：硫化机性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知百度一下：硫化机，橡胶硫化机，平板硫化机，硫化机价格，四柱硫化机，框架硫化机，

发泡硫化机，鄂式硫化机，电脑硫化机，分切机，切条机切胶机等。

本产品的加工定制是是，类型是胶带硫化机，型号是25-1000吨，样式是卧式，运行方式是真空硫化机，品牌是森达重工