雨淋报警阀（ZSFM卡箍式）消防报警阀

产品名称	雨淋报警阀（ZSFM卡箍式）消防报警阀
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:上海茨普 型号:ZSFM 压力:0.1-1.6
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

产品详情

一 ZSFM系列雨淋报警阀产品说明： 本雨淋阀是一种直接密封式隔膜阀，隔膜采用进口橡胶材料制成，具有结构合理、性能可靠、使用方便、维修简单方便等特点。阀内无轴、无金属阀瓣等构件，所以不存在锈蚀问题。广泛用于各类开式系统（系统侧管路上为开式喷头）如雨淋系统、水幕系统、水雾系统。本阀门按GB5135.5-2003标准生产制造。二、 产品组成及工作原理 雨淋阀系统由雨淋阀、水力警铃、压力开关、电控柜、火灾感应器（电子探测器、闭式喷头）、灭火洒水喷头（开式、水雾、水幕）等组成雨淋阀系统。当系统处于伺应状态时，由雨淋阀将消防水封闭于管网供水侧，而系统侧管网中没有水。雨淋阀开启方式可用电控制、引导管控制（湿式或干式）、人工手动控制三种方式，用户可因地制宜选用。 由雨淋阀隔膜腔内水压的高低控制着雨淋阀的启闭，当隔膜腔内的水压等于供水压力时隔膜关闭水不能进入系统。当通过打开电磁阀或由工作人员打开紧急手动快开阀或因闭式喷头动作开启，使隔膜腔内的水压下降到一定值时，隔膜腔被供水压力顶开，水流进入系统侧管网灭火。 电控制开启：首先位于保护区内的电子探测器将测得的火灾信号传送至报警主机，由报警主机将信号过滤处理，再向雨淋阀上的电磁阀发出启动信号，电磁阀打开，隔膜腔泄压，雨淋阀动作，水从供水侧进入系统管网，通过开式喷头喷向整个保护区，执行灭火功能。引导管控制：隔膜腔内的水压也可由湿式管网或干式管网控制，即组成为湿式（水）或干式（气）系统，当闭式喷头动作通过引导管使隔膜腔的水压下降，阀打开。
人工手动控制：一般是调试试验或紧急时使用。