

粉状脲醛树脂

产品名称	粉状脲醛树脂
公司名称	广州原野有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大原牌 型号:DY101
公司地址	广州市增城东区高科技工业基地
联系电话	13928948389

产品详情

大原牌木胶粉系列

木胶粉是三醛树脂胶粉在木材工业的简称。三醛树脂粉主要有脲醛树脂粉、三聚氰胺改性脲醛树脂粉、三聚氰胺（蜜胺）甲醛树脂粉、酚醛树脂粉等组成。液体三醛胶均有保存期短的特点，一般保存期为数天至一个月左右，因此其使用受到限制。而粉状三醛胶具有储存期长，并运输方便，游离甲醛低的特点。

经过二十年的发展，我司的木胶粉产品无论在环保性能、胶合性能、使用性能上都已经达到并超过国内外多项指标。公司根据市场需求不断进行技术革新，使产品符合客户不断提高质量的要求。

三醛树脂是木材加工用量最大的胶种，
占整个木材加工用胶量的70%

以上，广泛用于家具组装、木件榫接、木板拼接、竹材产品胶合、板材胶合、板材贴面、人造板加厚、细木工板、弯曲木、地板及科技木制造等。此外还可用于淀粉胶的改性、造纸增强、涂料、磨具磨料和油田等。

我司现已形成DY101系列标准型粉状脲醛树脂胶、DY102系列单组份粉状脲醛树脂胶、DY103三聚氰胺改性脲醛树脂胶粉和DY104系列的三聚氰胺（蜜胺）甲醛树脂粉及优异的降甲醛产品-粉状改性剂。

工艺要求：

- 1、涂胶量：150-160g/m²（单面）可用过胶机或手工施胶。
- 2、板材水份：最佳7-9%。

- 3、 热压温度：90-125 。
- 4、 热压压力：0.8-1.6mpa。
- 5、 热压时间：0.2-0.5min/mm(薄板)。
- 6、 调胶：按测试后配方准确操作，适用期与气温成反比。
- 7、 冷压：DY1021、DY1022可冷压，需注意气温变化。

注：

-) 固化方式的选择应根据生产现场的作业工艺进行选择，并考虑气候变化的影响。
-) 更为详细的指标请与销售专员联系，欢迎索取更详尽的产品使用说明。
-) 更为详细的用途及使用方法请与销售或售后服务工程师联系，具体的产品建议通过实验以确保我们的产品对你的使用的适应性。
-) 热压选用高频热压更佳。

包装package：3合1珠光膜复合袋。