

# PGM-1800 , VOC检测仪 , 华瑞仪器维修 , 华瑞仪器销售 , 美国华瑞

产品名称	PGM-1800 , VOC检测仪 , 华瑞仪器维修 , 华瑞仪器销售 , 美国华瑞
公司名称	青岛大森环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:RAE/华瑞 型号:1800
公司地址	青岛市辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558730

## 产品详情

toxirae pro pid (pgm-1800)是代表了华瑞的尖端pid技术, 是世界上最小巧的个人voc检测仪, 能够在不同温度和湿度条件下对各种voc进行快速、可靠、精确的检测, 适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境, 能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。主要特点: 体积小、重量轻、方便携带 检测精度高, 响应时间短, 检测范围宽 大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示 可充电锂电池, 使用时间长 内置数据存储 支持无线数据传输 强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳, 防护等级高产品类型: 扩散式pid检测仪, 带数据存储和辅助风扇检测量程: 0-1000ppm/2000ppm分辨率: 1ppm/0.1ppm响应时间:  $t_{90} < 15$ 秒尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm重量: 235g电池内置: 可充电锂电池, 3.7v, 1800mah充电时间: 小于4小时工作时间: 充满电大于12小时充电器带: usb接口的单一充电器/不带usb接口的五仪器充电器报警方式: 声音报警95db@30cm、红色led报警灯、振动报警显示: 单色lcd图形显示背光: 手动, 报警时自动键盘: 2键直接读数: 测量值, 电池, 数据记录状态采样方式: 扩散式, 带辅助风扇数据记录: 1分钟间隔可存储3个月 记录间隔1-3600秒标定: 两点标定, 可设置标定值防护等级: ip-54标定设备: 支持autorae lite 2自动标定平台保护: 标定、报警等限值设置有密码保护无线传输距离: 100米认证: -美国/加拿大: ul / csa : class i, division 1 groups a, b, c, d-欧洲: atex : ii 1g ex ia iic t4 iecex : ia iic ga t4-中国: ex ia iic t4电磁兼容: emc directive 2004/108/ec r&tte directive 1999/5/ec atex: 94/9/ec工作温度: -20 ° - 55 ° c湿度: 0 - 95%相对湿度 (非冷凝) 保修: 一年保修标准配置:pgm-1800主机, 含传感器锂电池、充电器、充电底座标定适配器操作说明书应用领域: 石油、化工、环保、消防部门应急救援监测 城市公用事业安全检测 危险化学物质检测

本产品的加工定制是否, 品牌是RAE/华瑞, 型号是1800, 测量范围是0-1000ppm/2000ppm, 测量对象是T oxirAEProPID(PGM-1800)是代表了华瑞的尖端PID技术, 是世界上最小巧, 测量精度是1ppm/0.1ppm, 尺寸是118x60x30 ( mm ) , 重量是.1175 ( kg ) , 电源是可充电锂电池, 3.7V , 1800mAh